

Bestellnummer	
Name	
Datum	
Position	

Technical drawing of a door frame assembly, showing dimensions and components. The drawing includes a side view and a top view.

Dimensions:

- Top View:**
 - Overall width: 1118
 - Overall height: 170
 - Distance between top and bottom rails: 1118
 - Distance between side rails: 170
 - Distance between side rails (inner): 50, 30, 50
 - Distance between side rails (outer): 50, 30, 50
 - Distance between side rails (inner, top): 70, 50, 30, 50
 - Distance between side rails (outer, top): 70, 50, 30, 50
 - Distance between side rails (inner, bottom): 70, 50, 30, 50
 - Distance between side rails (outer, bottom): 70, 50, 30, 50
- Side View:**
 - Overall height: 1050 n. DIN
 - Distance between top and bottom rails: 1118
 - Distance between side rails: 170
 - Distance between side rails (inner): 50, 30, 50
 - Distance between side rails (outer): 50, 30, 50
 - Distance between side rails (inner, top): 70, 50, 30, 50
 - Distance between side rails (outer, top): 70, 50, 30, 50
 - Distance between side rails (inner, bottom): 70, 50, 30, 50
 - Distance between side rails (outer, bottom): 70, 50, 30, 50

Components:

- 1. BBL** (Top rail)
- 2. BBL** (Bottom rail)
- Band 3-teilig (V 4400 WF)** (Top rail assembly)
- Band 2-teilig (V 3400 WF)** (Bottom rail assembly)
- Ø 7x50** (Screws)
- Ø 15** (Holes)
- Ø 10** (Holes)
- Ø 22** (Holes)
- Ø 23,5** (Holes)
- Ø 25** (Holes)
- Ø 30** (Holes)
- Ø 35** (Holes)
- Ø 40** (Holes)
- Ø 45** (Holes)
- Ø 50** (Holes)
- Ø 55** (Holes)
- Ø 60** (Holes)
- Ø 65** (Holes)
- Ø 70** (Holes)
- Ø 75** (Holes)
- Ø 80** (Holes)
- Ø 85** (Holes)
- Ø 90** (Holes)
- Ø 95** (Holes)
- Ø 100** (Holes)
- Ø 105** (Holes)
- Ø 110** (Holes)
- Ø 115** (Holes)
- Ø 120** (Holes)
- Ø 125** (Holes)
- Ø 130** (Holes)
- Ø 135** (Holes)
- Ø 140** (Holes)
- Ø 145** (Holes)
- Ø 150** (Holes)
- Ø 155** (Holes)
- Ø 160** (Holes)
- Ø 165** (Holes)
- Ø 170** (Holes)
- Ø 175** (Holes)
- Ø 180** (Holes)
- Ø 185** (Holes)
- Ø 190** (Holes)
- Ø 195** (Holes)
- Ø 200** (Holes)
- Ø 205** (Holes)
- Ø 210** (Holes)
- Ø 215** (Holes)
- Ø 220** (Holes)
- Ø 225** (Holes)
- Ø 230** (Holes)
- Ø 235** (Holes)
- Ø 240** (Holes)
- Ø 245** (Holes)
- Ø 250** (Holes)
- Ø 255** (Holes)
- Ø 260** (Holes)
- Ø 265** (Holes)
- Ø 270** (Holes)
- Ø 275** (Holes)
- Ø 280** (Holes)
- Ø 285** (Holes)
- Ø 290** (Holes)
- Ø 295** (Holes)
- Ø 300** (Holes)
- Ø 305** (Holes)
- Ø 310** (Holes)
- Ø 315** (Holes)
- Ø 320** (Holes)
- Ø 325** (Holes)
- Ø 330** (Holes)
- Ø 335** (Holes)
- Ø 340** (Holes)
- Ø 345** (Holes)
- Ø 350** (Holes)
- Ø 355** (Holes)
- Ø 360** (Holes)
- Ø 365** (Holes)
- Ø 370** (Holes)
- Ø 375** (Holes)
- Ø 380** (Holes)
- Ø 385** (Holes)
- Ø 390** (Holes)
- Ø 395** (Holes)
- Ø 400** (Holes)
- Ø 405** (Holes)
- Ø 410** (Holes)
- Ø 415** (Holes)
- Ø 420** (Holes)
- Ø 425** (Holes)
- Ø 430** (Holes)
- Ø 435** (Holes)
- Ø 440** (Holes)
- Ø 445** (Holes)
- Ø 450** (Holes)
- Ø 455** (Holes)
- Ø 460** (Holes)
- Ø 465** (Holes)
- Ø 470** (Holes)
- Ø 475** (Holes)
- Ø 480** (Holes)
- Ø 485** (Holes)
- Ø 490** (Holes)
- Ø 495** (Holes)
- Ø 500** (Holes)
- Ø 505** (Holes)
- Ø 510** (Holes)
- Ø 515** (Holes)
- Ø 520** (Holes)
- Ø 525** (Holes)
- Ø 530** (Holes)
- Ø 535** (Holes)
- Ø 540** (Holes)
- Ø 545** (Holes)
- Ø 550** (Holes)
- Ø 555** (Holes)
- Ø 560** (Holes)
- Ø 565** (Holes)
- Ø 570** (Holes)
- Ø 575** (Holes)
- Ø 580** (Holes)
- Ø 585** (Holes)
- Ø 590** (Holes)
- Ø 595** (Holes)
- Ø 600** (Holes)
- Ø 605** (Holes)
- Ø 610** (Holes)
- Ø 615** (Holes)
- Ø 620** (Holes)
- Ø 625** (Holes)
- Ø 630** (Holes)
- Ø 635** (Holes)
- Ø 640** (Holes)
- Ø 645** (Holes)
- Ø 650** (Holes)
- Ø 655** (Holes)
- Ø 660** (Holes)
- Ø 665** (Holes)
- Ø 670** (Holes)
- Ø 675** (Holes)
- Ø 680** (Holes)
- Ø 685** (Holes)
- Ø 690** (Holes)
- Ø 695** (Holes)
- Ø 700** (Holes)
- Ø 705** (Holes)
- Ø 710** (Holes)
- Ø 715** (Holes)
- Ø 720** (Holes)
- Ø 725** (Holes)
- Ø 730** (Holes)
- Ø 735** (Holes)
- Ø 740** (Holes)
- Ø 745** (Holes)
- Ø 750** (Holes)
- Ø 755** (Holes)
- Ø 760** (Holes)
- Ø 765** (Holes)
- Ø 770** (Holes)
- Ø 775** (Holes)
- Ø 780** (Holes)
- Ø 785** (Holes)
- Ø 790** (Holes)
- Ø 795** (Holes)
- Ø 800** (Holes)
- Ø 805** (Holes)
- Ø 810** (Holes)
- Ø 815** (Holes)
- Ø 820** (Holes)
- Ø 825** (Holes)
- Ø 830** (Holes)
- Ø 835** (Holes)
- Ø 840** (Holes)
- Ø 845** (Holes)
- Ø 850** (Holes)
- Ø 855** (Holes)
- Ø 860** (Holes)
- Ø 865** (Holes)
- Ø 870** (Holes)
- Ø 875** (Holes)
- Ø 880** (Holes)
- Ø 885** (Holes)
- Ø 890** (Holes)
- Ø 895** (Holes)
- Ø 900** (Holes)
- Ø 905** (H

Darstellung Anschlag DIN Rechts, DIN Links spiegelbildlich.

DIN Links

☐ DIN Rechts