

FLOOR
IS THE NEW
PLAYGROUND



DESIGNBÖDEN



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE





INHALT

TARKETT DESIGNBÖDEN

Floor Is The New Playground	4
Nachhaltigkeit	6

DESIGNBÖDEN ZUM VERKLEBEN

iD Essential 30	10
iD Inspiration 40	20
iD Inspiration 55/70	27
Zubehör	50

DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN


iD Inspiration Click 55	51
Starfloor Click 55	57
Starfloor Click 30	64
Zubehör	69

DESIGNBÖDEN MIT HDF-TRÄGER

Easium	72
Zubehör	75

DESIGNBÖDEN LOSE VERLEGBAR

iD Inspiration Loose-lay	77
TILT (Tarkett Interlocking Tiles)	83
iD Square	87
Zubehör	94



FLOOR IS THE NEW PLAYGROUND

Designböden by Tarkett

Bodenbeläge spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der Schaffung individueller Räume. Der Boden ist die Basis, auf der das Raumdesign aufbaut. Er gibt den Ton an und haucht Architektur und Design Leben ein. Indem Sie dem Boden Ihre Handschrift geben, kreieren Sie eine unverwechselbare Atmosphäre.

Wie Menschen ein Design am Boden wahrnehmen hat große Auswirkungen auf ihr Erleben des gesamten Interieurs, mehr noch: es vermag eine eindeutige Stimmung, eine intensive Atmosphäre zu erzeugen. Ob stark kontrastierende Farben und Formen, die ein unübersehbares Design-Statement abgeben oder subtilere Nuancen, die den Kontext des Raumes unterstreichen, eines geht jedenfalls gar nicht: gestalterischer Einheitsbrei und Langeweile!

Bereits 2012 entstand mit iD Inspiration 55/70 eine Kollektion, die vielfältige Möglichkeiten bot, der Kreativität beim Bodendesign freien Lauf zu lassen. Eine große Auswahl an Format-, Oberflächen- und Kantenoptionen war der erste Schritt in Richtung individueller, speziell auf den Anwender abgestimmter Bodenbelagskonzepte.

Mit der Kollektionserneuerung 2016 gehen wir noch einen Schritt weiter. Herausragende Modularität. Simple Verlegemuster. Einfaches Verlegen. Tarketts Designböden eröffnen Möglichkeiten, die so grenzenlos sind wie Ihre Fantasie.

Bei der Entwicklung der neuen Kollektion hatte unser Designteam nicht nur ein Auge auf die aktuellen Trends, sondern auch darauf, wo die verschiedenen Trends überlappen, wie sie sich beeinflussen und wie sie kombiniert werden können.

Verbraucher lassen sich nicht mehr einfach in Schubladen stecken. Jeder kreiert sich sein individuelles Anforderungsprofil und hat unterschiedliche Prioritäten bei den Themen Design, Funktion und Nachhaltigkeit. Unsere neue Designbelagskollektion berücksichtigt all diese Aspekte:

- Kleben oder Klicken
- Verschiedene Nutzschriftstärken, optimal für jeden Einsatzbereich
- Bis zu vier verschiedene Standardformate je Dekor, um selbst bei kleinen Projekten eine Fülle an Kombinationen zu ermöglichen
- Designs, die sich harmonisch kombinieren oder kontrastreich in Szene setzen lassen

Und bei all diesen Faktoren immer eine nachhaltige Lösung!

Mit den Tarkett Designböden bieten Sie Ihren Kunden eine Kollektion, die es ihnen erlaubt ihre kreativen Ideen umzusetzen und in jedem Projekt die eigene Handschrift erkennbar zu machen, frei nach dem Tarkett Motto: „Floor Is The New Playground!“

Ihr Tarkett Team





NACHHALTIGKEIT



VERZICHT AUF PHTHALATE IN DER PRODUKTION

Tarkett erfüllt seine Rolle als Innovationsführer. Als erster Hersteller in Europa haben wir alle unsere PVC-Böden auf PHTHALATFREIE Weichmacher* umgestellt

Die phthalatfreien Weichmacher, die im Produktionsprozess eingesetzt werden, sind:

- gesundheitlich unbedenklich
- lebensmittelecht und sogar
- für Kinderspielzeug geeignet

So steht einem sorglosen Einsatz unserer Produkte in sensiblen Bereichen oder Wohnräumen mit Kindern nichts im Weg.



NIEDRIGSTE VOC-EMISSIONEN

Unsere neuen Designbelagskollektionen befinden sich auf einem VOC-Emissionsniveau**, das die strengsten Europäischen Emissionsstandards um das hundertfache unterschreitet und damit unter der Nachweisgrenze liegen.

So gewährleisten Tarkett Designböden die optimale Innenraumluftqualität und tragen maßgeblich zum Wohlbefinden und der Zufriedenheit Ihrer Kunden bei.




CE-KENNZEICHNUNG

Die CE-Kennzeichnung bestätigt alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz.



INTERNATIONALE ZERTIFIKATE

Darüber hinaus können wir weitere Emissionszertifikate (Eurofins-geprüft) vorweisen, zum Beispiel A+: das Pendant zum Blauen Engel in Deutschland kennzeichnet im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und anwenderfreundlich.



RECYCLING

Tarkett nimmt bei der Gewährleistung eines umfassenden Produktmanagements bis zum Ende der Lebensdauer eine führende Stellung ein. Unser Programm zur Wiederverwertung von PVC ist vorbildlich innerhalb der gesamten Industrie.

* ausgenommen Recycling-Anteil

**VOC = flüchtige organische Verbindungen

VON ANFANG AN DAS RICHTIGE TUN

Im Jahre 2050 wird die Menschheit eine Zahl von 9 Milliarden erreicht haben, von denen 3 Milliarden neue Mittelschichtverbraucher auf der Suche nach einer höheren Lebensqualität sind. Die Ressourcen unserer Welt sind begrenzt, was für uns bedeutet, dass wir uns stärker darum bemühen müssen, neue nachhaltige Lösungen zu finden, bei denen Menschen, Umwelt und wirtschaftliche Entwicklung gleich wichtige Rollen spielen.

Wir bei Tarkett betrachten Nachhaltigkeit nicht als eine Beschränkung unserer Möglichkeiten. Stattdessen bedeutet Nachhaltigkeit für uns eine Quelle der Inspiration, um bei allem, was wir tun, über den Tellerrand hinauszublicken. Wir entwickeln ressourceneffiziente Produkte, die so geplant wurden, dass sie für eine Wiederverwendung und für das Recycling geeignet sind und gleichzeitig im Verlauf ihrer Lebensdauer einen so geringen Einfluss auf die Umwelt haben wie möglich. Im Grunde genommen geht es dabei also immer vor allem darum, von Anfang an das Richtige zu tun.



GUTE MATERIALIEN

Wir wählen beim Design unserer Produkte gute Materialien, bei denen auf die Gesundheit der Menschen ebenso wie auf die Natur geachtet wird und deren erneute Nutzung im Anschluss an deren Lebensdauer durch Natur (Bioabbau) oder Industrie (Recycling) sicher gewährleistet werden kann.



RESSOURCENMANAGEMENT

Unser Ziel ist es, bei jedem Schritt des Herstellungsprozesses den Einsatz von Ressourcen zu reduzieren und zu optimieren. Dadurch versuchen wir die betriebliche Effizienz zu maximieren, gleichzeitig aber auch unseren Beitrag zum Thema Ressourcenmangel zu leisten, dem unsere Welt heute gegenübersteht.



MENSCHENFREUNDLICHE RÄUME

Unsere Böden tragen zu einer sicheren und gesunden Umgebung bei, in der Menschen leben, arbeiten und Zeit verbringen können. Dafür gestalten wir unsere Böden so, dass sie ein angenehmes Laufgefühl und gute akustische Eigenschaften haben sowie leicht zu reinigen sind.



WIEDERVERWENDUNG UND RECYCLING

Wir bei Tarkett stellen Produkte her, die zwar irgendwann am Ende ihrer Nutzungsdauer, nicht aber am Ende ihres Lebens angelangt sind. Was früher einmal als „Müll“ definiert wurde, verwandeln wir heute in Ressourcen von noch höherer Qualität und innovative neue Produkte.







DESIGNBÖDEN ZUM VERKLEBEN

iD Essential 30

Entdecken Sie unsere große Auswahl an Farben, Oberflächeneffekten, Formaten und Zubehör um Ihren eigenen Stil zu finden.

iD Essential 30 bietet 12 Farben mit Synchronprägung. Diese Oberflächenprägung folgt den Linien und Knoten des Holzes, für ein absolut authentisches Erscheinungsbild.

iD ESSENTIAL 30

3 Designs und 12 verschiedene Farben sind mit einer synchroneprägten Oberfläche erhältlich. Diese Prägung folgt den Linien und Knoten des Holzes und sorgt für ein absolut authentisches Erscheinungsbild. Die Oberfläche betont den natürlichen Charakter des Holzes, aber im Gegensatz zu Echtholz, absorbiert sie kein Wasser oder Schmutz und kann somit leicht gereinigt werden.

GROSSE AUSWAHL AN DESIGNS

- 43 Farbmöglichkeiten und 14 verschiedene Designs
- 3 verschiedene Planken- und Fliesenformate ermöglichen eine einzigartige Kombination aus Holz- und Steindekoren.

HOHE STRAPAZIERFÄHIGKEIT UND EINFACHE REINIGUNG & PFLEGE

- Dank der Oberflächenausrüstung TopClean zeichnet sich die iD Essential 30 durch eine langfristiger robustere Oberfläche und eine einfache Reinigung und Pflege aus. Der Verbrauch an Wasser, Energie und chemischen Reinigungsmitteln lässt sich auf ein Minimum reduzieren.

EINE MENSCHENFREUNDLICHE LÖSUNG

- Tarkett möchte seinen Kunden hochwertige, nachhaltige Produkte anbieten, die zu Ihrem Wohlbefinden und Ihrer Gesundheit beitragen, sowohl im Wohnungsbau als auch für Bereiche mit leichter Objektnutzung.
- Unsere iD Essential 30 Kollektion verfügt über zwei ökologische Innovationen, welche zu einer nachhaltigen, verbesserten Innenraumluftqualität beitragen.



- Niedrige VOC Emissionen**, 10 mal niedriger als die strengsten europäischen Standards.



- Die von Tarkett gewählten phthalatfreien Weichmacher können auch für Lebensmittelbehältnisse und Spielzeuge verwendet werden, welche in den Mund von Kindern gelangen können.

1. Oberflächen-Prägung

Authentische natürliche Strukturen

2. TopClean™ Oberflächenausrüstung


einfache Pflege und hohe Strapazierfähigkeit

3. 0,30 mm starke transparente Nutzschrift

außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig

4. 43 Farbmöglichkeiten

5. Kalandrierte PVC Rückenkonstruktion



*ausgenommen Recycling-Anteil

**VOC = flüchtige organische Verbindungen


TECHNISCHE DATEN

Heterogener, elastische Designbodenbelag in Planken und Fliesen. Geeignet für die Nutzung im Wohnbereich sowie in Bereichen mit leichter gewerblicher Nutzung. TopClean™ Oberflächenausrüstung. Produkt Standard: ISO 10582.

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	iD Essential 30
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Benutzungintensität	EN ISO 10874 (EN 685)	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31
TECHNISCHE DATEN	NORMEN	iD Essential 30
Gesamtstärke	EN ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340 (EN 429)	0,30 mm
Oberflächenausrüstung(PUR)		TopClean™
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	3.400 g/m ²
Verschleißprüfung	ISO 10582	Typ I
Lieferform	EN ISO 24342 (EN 427)	
	Planken	15,2 x 91,4 cm - 24 Planken/Kar = 3,34 m ² Art. nr. 3976 ___ 3 Ziffern der Farbnummer
		22,9 x 121,9 cm - 12 Planken/Kar = 3,34 m ² Art. nr. 3977 / 24707 ___ 3 Ziffern der Farbnummer
	Fliesen	30,5 x 61,0 cm - 18 Fliesen/Kar = 3,34 m ² Art. nr. 3979 ___ 3 Ziffern der Farbnummer
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN	iD Essential 30
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.25 %
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.03 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhrollenbeanspruchung	ISO 4918 (EN 425)	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 2 mm
Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456	0.07 m ² K/W Geeignet – max. 27°C
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8 EN ISO 717/2	ΔL _w = 4 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987 (EN 423)	Gute Beständigkeit
Rutschhemmklasse	DIN 51130 EN 13893	R9
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	< 2 kV (antistatisch) R ₁ > 10 ¹⁰ Ω
Farben		Holzdekore: 36 - Steindekore: 7

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (03/16). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Hinweis: Die abgebildeten Dekore und Muster sind lediglich realitätsnahe Aufnahmen, Abweichungen hinsichtlich Farbe, Glanzgrad und Prägung zum Original sind nicht auszuschließen. Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.



Bezogen auf die europäische Klassifizierung ISO 10874 (EN 685)

ID ESSENTIAL 30 - Mit Synchronprägung Planken

iD Essential 30		Format (keine Fase) in cm		
Design	Farbe	Rutsch- hemmung	22,9 x 121,9	Sockelleiste 60x10x2.020mm
Country Oak	Brown	R9	24707000	-
Country Oak	Beige	R9	24707001	26640738
Country Oak	Natural	R9	24707002	26640737
Country Oak	Grey	R9	24707003	26640736
Washed Pine	White	R9	24707004	26640706
Washed Pine	Beige	R9	24707005	26640704
Washed Pine	Light brown	R9	24707006	26640705
Washed Pine	Snow	R9	24707007	26640702
Washed Pine	Blue	R9	24707008	26640703
Cerused Oak	Beige	R9	24707009	26640707
Cerused Oak	Light brown	R9	24707010	26640709
Cerused Oak	Brown	R9	24707011	26640708

Als Starfloor Click 30 erhältlich - Artikelnr. & Formate siehe S.65

Das Design Cerused Oak bietet eine lebhaftere Bandbreite an Farben und Strukturen. Die Planken innerhalb einer Box können sich daher stark unterscheiden!
Weitere Informationen siehe S.18

Sockelleiste weiß: 26640700

ID ESSENTIAL 30 - Mit vollflächiger Prägung Planken und Fliesen

iD Essential 30		Formate (keine Fase) in cm				
Design	Farbe	Rutsch- hemmung	22,9 x 121,9	15,2 x 91,4	30,5 x 61,0	Sockelleiste 60x10x2.020mm
Smoked Oak	Black	R9	3977000	-	-	-
Smoked Oak	Brown	R9	3977001	-	-	26640712
Smoked Oak	Natural	R9	3977002	-	-	-
Smoked Oak	Dark grey	R9	3977003	-	-	26640711
Smoked Oak	Light grey	R9	3977004	-	-	26640710
Smoked Oak	White	R9	3977005	-	-	-
Soft Oak	Brown	R9	3977007	3976007	-	-
Soft Oak	Natural	R9	3977008	3976008	-	26640715
Soft Oak	Beige	R9	3977009	3976009	-	26640717
Soft Oak	Light grey	R9	3977010	3976010	-	26640719
Soft Oak	White	R9	3977011	-	-	-
Soft Oak	Light brown	R9	3977012	3976012	-	26640718
Soft Oak	Light beige	R9	3977015	-	-	26640716
Aspen Oak	Grey	R9	3977013	-	-	-
Aspen Oak	Beige	R9	3977014	-	-	-
Aspen Oak	Natural	R9	3977016	-	-	-
Primary Pine	Dark brown	R9	3977017	-	-	-
Primary Pine	Grege	R9	3977018	-	-	-
Primary Pine	Dark grey	R9	3977019	-	-	-
Primary Pine	Natural	R9	3977020	-	-	-
Primary Pine	White	R9	3977021	-	-	-
Maple	Natural	R9	-	3976031	-	-
Beech	Natural	R9	-	3976020	-	26640714
Walnut	Light brown	R9	-	3976034	-	-
Venezia	Grey	R9	-	-	3979001	26640724
Venezia	Beige	R9	-	-	3979002	-
Original Slate	Black	R9	-	-	3979006	-
Original Slate	Grey	R9	-	-	3979007	-
Scratched Metal	Grey	R9	-	-	3979008	26640728
Sandstone	Black	R9	-	-	3979004	-
Sandstone	Brown	R9	-	-	3979005	-

Sockelleiste weiß: 26640700

Nähere Informationen zu unserem Zubehör finden Sie auf S.50

ID ESSENTIAL 30 - Mit Synchronprägung

Planken



Auch als Click!



CERUSED OAK - BEIGE

24707 009
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



CERUSED OAK - LIGHT BROWN

24707 010
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



CERUSED OAK - BROWN

24707 011
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



COUNTRY OAK - BEIGE

24707 001
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



COUNTRY OAK - GREY

24707 003
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



COUNTRY OAK - NATURAL

24707 002
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



COUNTRY OAK - BROWN

24707 000
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



WASHED PINE - WHITE

24707 004
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



WASHED PINE - BEIGE

24707 005
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



WASHED PINE - LIGHT BROWN

24707 006
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



WASHED PINE - SNOW

24707 007
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



WASHED PINE - BLUE

24707 008
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase

ID ESSENTIAL 30 - Mit vollflächiger Prägung

Planken



SMOKED OAK - WHITE

3977 005
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



SMOKED OAK - LIGHT GREY

3977 004
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



SMOKED OAK - NATURAL

3977 002
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



SMOKED OAK - BROWN

3977 001
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase




SMOKED OAK - DARK GREY

3977 003
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



SMOKED OAK - BLACK

3977 000
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



PRIMARY PINE - WHITE

3977 021
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



PRIMARY PINE - NATURAL

3977 020
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



PRIMARY PINE - GREGE

3977 018
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



PRIMARY PINE - DARK GREY

3977 019
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



PRIMARY PINE - DARK BROWN

3977 017
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



SOFT OAK - WHITE

3977 011
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase

ID ESSENTIAL 30 - Mit vollflächiger Prägung

Planken



Auch als Click!



SOFT OAK - LIGHT BEIGE

3977 015
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



SOFT OAK - BEIGE

3977 009 22,9 x 121,9 cm
3976 009 15,2 x 91,4 cm
ohne Fase



SOFT OAK - LIGHT BROWN

3977 012 22,9 x 121,9 cm
3976 012 15,2 x 91,4 cm
ohne Fase



SOFT OAK - LIGHT GREY

3977 010 22,9 x 121,9 cm
3976 010 15,2 x 91,4 cm
ohne Fase



SOFT OAK - NATURAL

3977 008 22,9 x 121,9 cm
3976 008 15,2 x 91,4 cm
ohne Fase



SOFT OAK - BROWN

3977 007
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



ASPEN OAK - GREY

3977 013
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



ASPEN OAK - NATURAL

3977 016
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



ASPEN OAK - BEIGE

3977 014
22,9 x 121,9 cm
ohne Fase



WALNUT - LIGHT BROWN

3976 034
15,2 x 91,4 cm
ohne Fase




BEECH - NATURAL

3976 020
15,2 x 91,4 cm
ohne Fase




MAPLE - NATURAL

3976 031
15,2 x 91,4 cm
ohne Fase



ID ESSENTIAL 30 - Mit vollflächiger Prägung Fliesen





CERUSED OAK





Unser Design CERUSED OAK ist ein besonderes Dekor. Anstatt eines einheitlichen Farbtons über die ganze Fläche des Bodens, bietet dieses Design viele unterschiedliche Farbtöne, die gemischt verlegt eine besonders lebhaftere Optik ergeben.

Bei der Variante CERUSED OAK BEIGE sind die Unterschiede noch subtil - die Planken weichen farblich nur geringfügig voneinander ab.

Bei CERUSED OAK LIGHT BROWN sind die Unterschiede schon deutlicher zu erkennen und bei CERUSED OAK BROWN ist das Ergebnis ein Boden der alle Farbnuancen von ganz hell bis ganz dunkel vereint.

Durch die Mischung aller Farbtöne innerhalb einer Verlegung entsteht jedes Mal ein individuelles Ergebnis!

Mit CERUSED OAK erhalten Sie Ihren ganz persönlichen Boden!



DESIGNBÖDEN ZUM VERKLEBEN

iD Inspiration 40

Die vielseitigen Designs von iD Inspiration 40 und ihre Widerstandsfähigkeit machen die Kollektion zur idealen Wahl für gewerbliche Anwendungen mit leichter Beanspruchung, von Hotels, Büros und Geschäften, bis zu Altenpflegeeinrichtungen. Geben Sie Ihren Räumen eine individuelle Note, denn: Floor Is The New Playground.

iD INSPIRATION 40

KREIEREN SIE IHR EIGENES BODENDESIGN

- Werden Sie kreativ, mit 34 sorgfältig ausgewählten Dekoren und einer Vielzahl an Planken- und Fliesenformaten.

ZUBEHÖR


- Kompakte Fußleiste mit dekorativem Film und PUR Oberflächenvergütung. 100% passend für alle 34 Designs.
- Zubehör für Treppen und Übergänge und für eine sichere Nutzung.

STRAPAZIERFÄHIG UND LEICHT ZU REINIGEN

- Ausgestattet mit der TopClean XP™ Oberflächenvergütung, für eine widerstandsfähigere Oberfläche und einfache Pflege. Der Verbrauch an Wasser, Energie und chemischen Reinigungsmitteln wird deutlich reduziert.

EINE NACHHALTIGE LÖSUNG

- Verbessert die Innenraumluftqualität, durch VOC Emissionen** von weniger als $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nach 28 Tagen, einer Menge, unterhalb der Nachweisgrenze.
- Phthalatfreie Technologie auf Basis alternativer Weichmacher.*
- MADE IN GERMANY - iD Inspiration 40 Böden werden in Deutschland hergestellt und entsprechen den höchsten Umwelt- und Qualitätsstandards. Die Fertigungsstätten sind gemäß ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, die Herstellung und den Vertrieb unserer Bodenbeläge umweltbewusst zu gestalten – um somit eine flexible Herstellung, ein qualitativ hochwertiges Produkt und einen perfekten Lieferservice sicherzustellen.



1 Topclean XP™ PUR-Ausrüstung

Extreme Beständigkeit gegenüber Abrieb, Verschleiß und Kratzern sowie leichte / kostengünstige Reinigung und Pflege.

2 0,40 mm starke transparente Nutzschiicht

Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig.

3 34 designs in High-Definition (HD) Druckqualität

Für einen qualitativ hochwertigen und natürlichen Look.

4 Einzigartige, mit Glasvlies verstärkte Konstruktion

Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß.

*ausgenommen Recycling-Anteil

**VOC = flüchtige organische Verbindungen

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	iD Inspiration 40
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Bodenbelag
CE-Zertifizierung	EN 14041	Ja
Nutzungsstufe	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 32 Industrie: 41
TECHNISCHE DATEN	NORMEN	iD Inspiration 40
Weichmacher	-	Phthalatfrei
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,2 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,4 mm
Oberflächenbehandlung (PUR)	-	Ja - TopCleanXP™
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.700 g/m ²
Gefaste Kanten	-	Nein
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Abmessungen	EN ISO 24342	
	Planken	16,66 x 100 cm, 25 Planken/Kar = 4,17 m ² 20 x 122 cm, 17 Planken/Kar = 4,15 m ²
	Fliesen	50 x 50 cm, 17 Fliesen/Kar = 4,25 m ² 50 x 100 cm, 8 Fliesen/Kar = 4,00 m ²
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN	iD Inspiration 40
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,05 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3 dB
Reduktion von Raumschall	NF EN ISO 31-074	Klasse C (Ln,e,w < 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	ISO 10456	0,02 m ² K/W Geeignet - max. 27 °C
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	nicht verändert (0)*
Rutschsicherheit	DIN 51130 EN 13893	R9 /R10 (je Oberflächenprägung) μ ≥ 0,30
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	<2 kV ≥ 10 ⁹ Ohm

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten, keine Veränderung der Materialeigenschaften.

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (08/16). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Hinweis: Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.



Gemäß europäischer Klassifizierung ISO 10874 - EN 685



ID INSPIRATION 40

Planken

Als Starfloor Click 55
erhältlich
Artikelnr. & Formate
siehe S.60

iD Inspiration 40				Formate (keine Fase) in cm		
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	20 x 122	16,66 x 100	Sockelleiste 60x10x2.020mm
ANTIK OAK	LIGHT BROWN	Rustic	R10	24260132		26640381
ANTIK OAK	WHITE	Rustic	R10	24260133		26640382
ANTIK OAK	GREGE	Rustic	R10	24260134		26640383
ANTIK OAK	CLASSICAL	Rustic	R10	24260135		26640384
ANTIK OAK	DARK BROWN	Rustic	R10	24260136		26640385
BRUSHED PINE	WHITE	Rustic	R10	24260016		26640386
BRUSHED PINE	NATURAL GREY	Rustic	R10	24260137		26640387
BRUSHED PINE	LIGHT BROWN	Rustic	R10	24260138		26640388
ENGLISH OAK	GREGE	Natural	R10	24260139		26640389
ENGLISH OAK	DARK BROWN	Natural	R10	24260140		26640390
ENGLISH OAK	CLASSICAL	Natural	R10	24260141		26640391
LARGE BEECH	NATURAL	Soft Wood	R10		24261142	26640392
MAPLE	STUDIO	Soft wood	R10		24261143	26640393
MODERN OAK	WHITE	Natural	R10	24260144		26640394
MODERN OAK	BEIGE	Natural	R10	24260145		26640395
MODERN OAK	CLASSICAL	Natural	R10	24260146		26640396
SOFT WALNUT	RED BROWN	Soft wood	R10	24260147		26640399
SOFT WALNUT	CLASSICAL	Soft wood	R10	24260149		26640400
WHITE OAK	LIGHT	Natural	R10	24260151		26640402
WHITE OAK	GREY	Natural	R10	24260152		26640403
WHITE OAK	BLACK	Natural	R10	24260153		26640404
PATINA ASH	BEIGE	Weathered	R10	24260106		26640343
PATINA ASH	BROWN	Weathered	R10	24260107		26640344
PATINA ASH	GREY	Weathered	R10	24260108		26640345
RUSTIC OAK	MEDIUM GREY	Natural	R10	24260123		26640372
RUSTIC OAK	LIGHT GREY	Natural	R10	24260124		26640373
RUSTIC OAK	NATURAL	Natural	R10	24260125		26640374
RUSTIC OAK	BROWN	Natural	R10	24260127		26640376

Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION 40

Fliesen

iD Inspiration 40				Formate (keine Fase) in cm		
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	50 x 50	50 x 100	Sockelleiste 60x10x2.020mm
ROCK	GREY	Stone	R10	24262066		26640397
ROCK	NATURAL GREY	Stone	R10	24262147		26640398
VINTAGE ZINC	ALU	Flat	R9		24263150	26640401
POLISHED CONCRETE	LIGHT GREY	Beton	R10	24262075		26640319
POLISHED CONCRETE	MEDIUM GREY	Beton	R10	24262076		26640320
POLISHED CONCRETE	DARK GREY	Beton	R10	24262077		26640321

Sockelleiste weiß:
26640700

ID INSPIRATION 40

Planken



Auch als Click!
Nutzschicht 0,55



ANTI K OAK - WHITE

iD 40: 24260 133
20 x 122 cm
ohne Fase



ANTI K OAK - GREGE

iD 40: 24260 134
20 x 122 cm
ohne Fase



ANTI K OAK - CLASSICAL

iD 40: 24260 135
20 x 122 cm
ohne Fase



ANTI K OAK - LIGHT BROWN

iD 40: 24260 132
20 x 122 cm
ohne Fase



ANTI K OAK - DARK BROWN

iD 40: 24260 136
20 x 122 cm
ohne Fase



ENGLISH OAK - GREGE

iD 40: 24260 139
20 x 122 cm
ohne Fase



ENGLISH OAK - CLASSICAL

iD 40: 24260 141
20 x 122 cm
ohne Fase



ENGLISH OAK - DARK BROWN

iD 40: 24260 140
20 x 122 cm
ohne Fase



MODERN OAK - BEIGE

iD 40: 24260 145
20 x 122 cm
ohne Fase



MODERN OAK - WHITE

iD 40: 24260 144
20 x 122 cm
ohne Fase



MODERN OAK - CLASSICAL

iD 40: 24260 146
20 x 122 cm
ohne Fase



WHITE OAK - LIGHT

iD 40: 24260 151
20 x 122 cm
ohne Fase

ID INSPIRATION 40

Planken



Auch als Click!
Nutzschicht 0,55



WHITE OAK - GREY

iD 40: 24260 152
20 x 122 cm
ohne Fase



WHITE OAK - BLACK

iD 40: 24260 153
20 x 122 cm
ohne Fase



RUSTIC OAK - LIGHT GREY

iD 40: 24260 124
20 x 122 cm
ohne Fase



RUSTIC OAK - MEDIUM GREY

iD 40: 24260 123
20 x 122 cm
ohne Fase



RUSTIC OAK - NATURAL

iD 40: 24260 125
20 x 122 cm
ohne Fase



RUSTIC OAK - BROWN

iD 40: 24260 127
20 x 122 cm
ohne Fase



PATINA ASH - BEIGE

iD 40: 24260 106
20 x 122 cm
ohne Fase



PATINA ASH - BROWN

iD 40: 24260 107
20 x 122 cm
ohne Fase



PATINA ASH - GREY

iD 40: 24260 108
20 x 122 cm
ohne Fase



BRUSHED PINE - WHITE

iD 40: 24260 016
20 x 122 cm
ohne Fase



BRUSHED PINE - NAT. GREY

iD 40: 24260 137
20 x 122 cm
ohne Fase



BRUSHED PINE - LIGHT BROWN

iD 40: 24260 138
20 x 122 cm
ohne Fase

ID INSPIRATION 40

Planken & Fliesen



LARGE BEECH - NATURAL

iD 40: 24261 142
16,66 x 100 cm
ohne Fase



MAPLE - STUDIO

iD 40: 24261 143
16,66 x 100 cm
ohne Fase



SOFT WALNUT - CLASSICAL

iD 40: 24260 149
20 x 122 cm
ohne Fase



SOFT WALNUT - RED BROWN

iD 40: 24260 147
20 x 122 cm
ohne Fase



POLISHED CONCRETE - LIGHT GREY

iD 40: 24262 075
50 x 50 cm
ohne Fase



POLISHED CONCRETE - MEDIUM GREY

iD 40: 24262 076
50 x 50 cm
ohne Fase



POLISHED CONCRETE - DARK GREY

iD 40: 24262 077
50 x 50 cm
ohne Fase



ROCK - GREY

iD 40: 24262 066
50 x 50 cm
ohne Fase



ROCK - NATURAL GREY

iD 40: 24262 147
50 x 50 cm
ohne Fase



VINTAGE ZINC - ALU

iD 40: 24263 150
50 x 100 cm
ohne Fase

DESIGNBÖDEN ZUM VERKLEBEN

iD Inspiration 55/70

In Bereichen wie Einzelhandel, Hotellerie, Restaurants oder im Arbeitsumfeld, bestimmt das Design den ersten und dauerhaften Eindruck, den wir von den jeweiligen Räumlichkeiten gewinnen.

Mit iD Inspiration entdecken Sie eine enorme Auswahl an Farben, Mustern, Oberflächenstrukturen und Fasenoptionen sowie einer Vielzahl von Planken und Fliesenformaten die eine individuelle Gestaltung ermöglichen.

Nutzen Sie iD Inspiration um Ihren individuellen Stil zum Ausdruck zu bringen, denn: Floor Is The New Playground.

iD INSPIRATION 55/70

Customization-Konzept

Mit iD Inspiration 55-70 entdecken Sie die grenzenlosen Designmöglichkeiten einer flexiblen Bodenbelagskollektion. Gestalten Sie ein Raumerlebnis, das Emotionen weckt und das individuelle Image Ihres Hauses aktiv unterstützt. Damit sorgen Sie auf subtile Weise für ein harmonisches Stimmungsbild.

iD Inspiration bietet Ihnen im Spiel mit der Wahrnehmung von Raum, Licht und Strukturen mehr als 75.000 mögliche Kombinationen von verschiedenen Formaten, Designs, Oberflächenprägungen und Fasenoptionen.

Variationsmöglichkeiten auf einen Blick

Standard Optionen

Alle Dekore als iD Inspiration 55 oder iD Inspiration 70 verfügbar.
Bis zu 4 verschiedene Formate je Design sind als Standard-Artikel verfügbar.
Keine Mindestmenge.

Änderung der Fase

Alle Artikel sind auch mit zweis eitiger Fase oder ungefast verfügbar.
Keine Mindestmenge, die Lieferzeit beträgt, abhängig von der Auftragsmenge, 5-20 Arbeitstage.

Formatänderung

Neben den Standardformaten ist auch die Fertigung eines eigenen Formates möglich*
Mindestmenge 700 m², Lieferzeit ca. 20 Arbeitstage.

Oberflächenänderung

Die Oberflächenprägung kann geändert werden, um beispielsweise besonderen Reinigungsanforderungen gerecht zu werden oder eine höhere Rutschhemmung zu erreichen.
Mindestmenge 1.100 m², Lieferzeit ca. 20-25 Arbeitstage.

Exklusive Farbe

Unser Designteam entwickelt für Sie eine exklusive Farbvariante.
Mindestmege 1.500 m², Lieferzeit ca. 20-25 Arbeitstage (Zeit für Designentwicklung nicht inklusive).

* Sonderformate auf Anfrage möglich.
Technische Einschränkungen und Rapport des gewählten Designs vorbehalten.

Formate ganz nach Ihrer Wahl

Die 9 Formate der neuen Kollektion wurden noch **besser aufeinander abgestimmt**.

Kombinieren Sie in nur einem Raum das Charisma unterschiedlicher Materialien mit einem Mix aus Holz, Metall und Stein. So schaffen Sie einzigartige und markante Raumstrukturen ganz ohne die Verlegeprobleme der Ursprungswerkstoffe. Sie können Muster zur Orientierung, als Wegweiser oder Farbkonzept gestalten und entführen Ihren Kunden oder Gast in eine einmalige Erlebniswelt.




ID INSPIRATION 55/70

Verändern Sie die Wahrnehmung der Raums

Das Design des Bodenbelags formt die Wahrnehmung und strukturiert das Interieur. Mit seiner Auswahl an 4 Fliesen- und 5 Plankenformaten bietet Ihnen iD Inspiration 55-70 die kreative Freiheit, mit der Größe und Aufteilung des Raums zu spielen und gleichzeitig die Menschen in ihrem Erleben des Raums zu führen und zu lenken.

Große Dielen können die Perspektive verstärken und eine große Bodenfläche betonen, z.B. in Kaufhäusern. In weniger geräumigen Bereichen vermeidet man mit der Verwendung von kleineren Planken oder Fliesen den Eindruck von Enge. Kombinieren Sie unterschiedliche Plankenlängen und Breiten, um Ihre Werbeflächen in den Vordergrund zu stellen oder, z. B. in Hotelbars, Bereiche zu schaffen, in denen eine ruhige und entspannte Atmosphäre herrscht.



Fasen ganz nach Ihrer Wahl

VIERKANTENFASUNG



Für realistische Kanten bei Holzdekoren oder zur Betonung der natürlichen Form von Fliesendesigns. Sorgt für eine authentische Atmosphäre.

ZWEIKANTENFASUNG

Oft verwendet für linear ausgerichtete Bodendesigns bei Planken. Sorgt für eine tiefere Perspektive, um den Raum länger oder größer aussehen zu lassen und die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden oder Gäste auf bestimmte Bereiche oder Gegenstände zu lenken.

KEINE FASUNG

In der Regel eingesetzt bei strukturierten und grafischen Belagsdesigns; sorgt so für einen reinen und neutraleren Eindruck. Erweitert die Perspektive und dient so der Verstärkung moderner Linien eines Raums.



NEUE tiefere Fase, für eine noch natürlichere Optik!

Dank einer neuen Schneide-Technik sind die Fasen der Kollektion iD Inspiration 55/70 klarer (tiefer) und realistischer.

Oberflächen ganz nach Ihrer Wahl

iD Inspiration besitzt eine große Auswahl an Oberflächenprägungen, um Ihr individuelles Raumdesign noch zu verstärken. Das Spiel mit diesen unterschiedlich strukturierten Oberflächen kann dank der subtilen Wechselwirkung des Lichts auf der Belagsoberfläche die Aufmerksamkeit ganz gezielt auf bestimmte Bereiche lenken.

HOLZ

RUSTIC – Mit tiefer Prägung, um Sägespuren und typische Holzmerkmale, wie z.B. Äste bei traditionellen und aufbereiteten Pinien- und Eichendekoren hervorzuheben.

NATURAL – Verstärkung der natürlichen Maserung von klassischen und modernen Eichendielen.

WEATHERED – Verstärkt das charismatische Patina eines Eichenbodens, der die Zeit überdauert hat.

SOFT WOOD – Betont auf subtile Weise den natürlichen Charakter von Edelhölzern wie Kirsche, Ahorn, Buche oder Teak.

BRUSHED ALU – Gebürsteter Metalleffekt zur Betonung der linearen Strukturen des Metalldesigns «Trend Line».

FLAT – Chic und subtil für kreative Holzdesigns sowie metallische und grafische Muster.

SYNCHRONPRÄGUNG (EIR) – ab Mitte 2017 synchroneprägte Oberflächen für die Designs Lime Oak, Alpine Oak und Legacy Pine.

STEIN, MATERIAL- UND GRAFIKDESIGNS

SLATE – Tief, mit viel Textur, zur natürlichen Nuancierung rustikaler oder moderner Schieferdesigns.

BETON – zur Verstärkung der Oberfläche eines harten Materials mit realistischen Kratzern und Rissen.

STONE – Ideal für ebene, natürliche Steinoberflächen.

TEXTSTYLE – Der Effekt von gewebtem Material.

BRUSHED ALU – Gebürsteter Metalleffekt zur Betonung der linearen Strukturen des Metalldesigns «Trend Line».

FLAT – Chic und subtil für kreative Holzdesigns sowie metallische und grafische Muster.

SYNCHRONPRÄGUNG (EIR) – ab Mitte 2017 synchroneprägte Oberfläche für das Design Rough Concrete.



iD INSPIRATION 55/70

4 NEUE FORMATE

- 12.5 x 122 cm
- 25 x 50 cm
- 50 x 100 cm
- 100 x 100 cm

KOMPLETT INDIVIDUALISIERBARE KOLLEKTION

- iD Inspiration bietet endlose Kombinationsmöglichkeiten durch die Auswahl an Format, Design, Oberflächenprägung und Fase. Jeder Aspekt des Produkts ist für alle Dekore individualisierbar.

QUALITÄT FÜR EIN GANZES LEBEN


- Besonders widerstandsfähig gegen die Spuren des täglich Gebrauchs, selbst in den anspruchsvollsten gewerblichen Bereichen.
- 10 Jahre Garantie bei gewerblicher Nutzung, 15 Jahre Garantie bei Nutzung im Wohnbereich.

VERBESSERTE FASE

- Ein neues Zuschnittsverfahren sorgt für eine klarere und realistischere Fase.

EINE NACHHALTIGE LÖSUNG

- Verbessert die Innenraumluftqualität, durch VOC Emissionen** von weniger als $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nach 28 Tagen, einer Menge, unterhalb der Nachweisgrenze.
- Phthalatfreie Technologie auf Basis alternativer Weichmacher.*
- MADE IN GERMANY - iD Inspiration 40 Böden werden in Deutschland hergestellt und entsprechen den höchsten Umwelt- und Qualitätsstandards. Die Fertigungsstätten sind gemäß ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, die Herstellung und den Vertrieb unserer Bodenbeläge umweltbewusst zu gestalten – um somit eine flexible Herstellung, ein qualitativ hochwertiges Produkt und einen perfekten Lieferservice sicherzustellen.




- 1 TopClean XP™ PUR-Ausrüstung**
Extreme Beständigkeit gegenüber Abrieb, Verschleiß und Kratzern, sowie leichte/kostengünstige Reinigung und Pflege - lebenslang einpflegefrei
- 2 0,70 mm (oder 0,55 mm) starke, transparente Nutzschrift**
Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig
- 3 Mehr als 100 Designmöglichkeiten in High Definition (HD-) Druckqualität**
Für einen qualitativ hochwertigen und natürlichen Look
- 4 Einzigartige, mit Glasvlies verstärkte Konstruktion**
Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	iD Inspiration 55	iD Inspiration 70
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Bodenbelag	Heterogener, elastischer Bodenbelag
CE-Zertifizierung	EN 14041	Ja	Ja
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43
TECHNISCHE DATEN	NORMEN	iD Inspiration 55	iD Inspiration 70
Weichmacher	-	Phthalatfrei	Phthalatfrei
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
Oberflächenbehandlung (PUR)	-	Ja - TopCleanXP™	Ja - TopCleanXP™
Flächengewicht	EN ISO 23997	4.000 g/m ²	4.000 g/m ²
Gefaste Kanten	-	Ja	Ja
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I	Typ I
Abmessungen	EN ISO 24342 Planken	16,66 x 100 cm, 22 Planken/Kar = 3,67 m ² 12,5 x 122 cm, 24 Planken/Kar = 3,66 m ² 20 x 122 cm, 15 Planken/Kar = 3,66 m ² 25 x 122 cm, 12 Planken/Kar = 3,66 m ² 25 x 150 cm, 10 Planken/Kar = 3,75 m ²	16,66 x 100 cm, 22 Planken/Kar = 3,67 m ² 12,5 x 122 cm, 24 Planken/Kar = 3,66 m ² 20 x 122 cm, 15 Planken/Kar = 3,66 m ² 25 x 122 cm, 12 Planken/Kar = 3,66 m ² 25 x 150 cm, 10 Planken/Kar = 3,75 m ²
	Fliesen	25 x 50 cm, 30 Fliesen/Kar = 3,75 m ² 50 x 50 cm, 15 Fliesen/Kar = 3,75 m ² 50 x 100 cm, 7 Fliesen/Kar = 3,50m ² 100 x 100 cm, 3 Fliesen/Kar = 3,00m ²	25 x 50 cm, 30 Fliesen/Kar = 3,75 m ² 50 x 50 cm, 15 Fliesen/Kar = 3,75 m ² 50 x 100 cm, 7 Fliesen/Kar = 3,50m ² 100 x 100 cm, 3 Fliesen/Kar = 3,00m ²
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN	iD Inspiration 55	iD Inspiration 70
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	2 dB	2 dB
Reduktion von Raumschall	NF EN ISO 31-074	Klasse C (Ln,e,w < 85 dB)	Klasse C (Ln,e,w < 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN 12524	0,02 m ² k/W Geeignet - max. 27 °C	0,02 m ² k/W Geeignet - max. 27 °C
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	nicht verändert (0)*	nicht verändert (0)*
Rutsicherheit	DIN 51130 EN 13893	R9 /R10 (je Oberflächenprägung) μ ≥ 0,30	R9 /R10 (je Oberflächenprägung) μ ≥ 0,30
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	<2 kV ≥ 10 ⁹ Ohm	<2 kV ≥ 10 ⁹ Ohm
Haftreibung Nutzschiicht	EN 431	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten, keine Veränderung der Materialeigenschaften.

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (08/16). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.



ID INSPIRATION 55

Planken

Als iD Inspiration Click 55
erhältlich
Artikelnr. & Formate
siehe S.54

Als Starfloor Click 55
erhältlich
Artikelnr. & Formate
siehe S.60

iD Inspiration 55/70 - Hölzer				Formate - Standard mit vierseitiger Fase					
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	12,5 x 122	20 x 122	25 x 122	25 x 150	16,66 x 100	Sockelleiste 60x10x2.020mm
				iD 55	iD 55	iD 55	iD 55	iD 55	iD55/70
ANTIK OAK	BEIGE	Rustic	R10	24230001	24231001	24232001	24233001		26640601
ANTIK OAK	BROWN	Rustic	R10	24230002	24231002	24232002	24233002		26640602
ANTIK OAK	DARK GREY	Rustic	R10	24230003	24231003	24232003	24233003		26640603
ANTIK OAK	GREY	Rustic	R10	24230004	24231004	24232004	24233004		26640264
ANTIK OAK	NATURAL	Rustic	R10	24230005	24231005	24232005	24233005		26640605
ANTIK OAK	LIGHT GREY	Rustic	R10	24230006	24231006	24232006	24233006		26640261
ANTIK OAK	ANTHRACITE	Rustic	R10	24230007	24231007	24232007	24233007		26640262
ANTIK OAK	MIDDLE GREY	Rustic	R10	24230008	24231008	24232008	24233008		26640263
BRUSHED PINE	BROWN	Rustic	R10	24230013	24231013	24232013			26640613
BRUSHED PINE	GREY	Rustic	R10	24230014	24231014	24232014			26640614
BRUSHED PINE	NATURAL	Rustic	R10	24230015	24231015	24232015			26640265
BRUSHED PINE	WHITE	Rustic	R10	24230016	24231016	24232016			26640266
CONTEMPORARY OAK	GREY	Natural	R10	24230109	24231109	24232109			26640346
CONTEMPORARY OAK	GREGE	Natural	R10	24230110	24231110	24232110			26640347
CONTEMPORARY OAK	NATURAL	Natural	R10	24230111	24231111	24232111			26640348
CONTEMPORARY OAK	BROWN	Natural	R10	24230112	24231112	24232112			26640349
ELM	LIGHT GREY	Natural	R10		24231113	24232113	24233113		26640350
ELM	BEIGE	Natural	R10		24231114	24232114	24233114		26640351
ELM	NATURAL	Natural	R10		24231115	24232115	24233115		26640352
ELM	GREGE	Natural	R10		24231116	24232116	24233116		26640353
ELM	BROWN	Natural	R10		24231117	24232117	24233117		26640354
ENGLISH OAK	BEIGE	Natural	R10	24230024	24231024	24232024			26640624
ENGLISH OAK	BROWN	Natural	R10	24230025	24231025	24232025			26640625
ENGLISH OAK	LIGHT	Natural	R10	24230026	24231026	24232026			26640626
ENGLISH OAK	NATURAL	Natural	R10	24230027	24231027	24232027			26640627
ENGLISH OAK	LIGHT BEIGE	Natural	R10	24230028	24231028	24232028			26640267
ENGLISH OAK	GREY BEIGE	Natural	R10	24230029	24231029	24232029			26640268
PALLET PINE	WHITE	Weathered	R10		24231030	24232030			26640339
PALLET PINE	BEIGE	Weathered	R10		24231031	24232031			26640340
PALLET PINE	NATURAL	Weathered	R10		24231032	24232032			26640341
PALLET PINE	BROWN	Weathered	R10		24231033	24232033			26640342
PATINA ASH	BEIGE	Weathered	R10	24230106	24231106	24232106			26640343
PATINA ASH	BROWN	Weathered	R10	24230107	24231107	24232107			26640344
PATINA ASH	GREY	Weathered	R10	24230108	24231108	24232108			26640345
RUSTIC OAK	STONE BROWN	Natural	R10	24230121	24231121	24232121	24233121		26640370
RUSTIC OAK	DARK GREY	Natural	R10	24230122	24231122	24232122	24233122		26640371
RUSTIC OAK	MEDIUM GREY	Natural	R10	24230123	24231123	24232123	24233123		26640372
RUSTIC OAK	LIGHT GREY	Natural	R10	24230124	24231124	24232124	24233124		26640373
RUSTIC OAK	NATURAL	Natural	R10	24230125	24231125	24232125	24233125		26640374
RUSTIC OAK	BEIGE	Natural	R10	24230126	24231126	24232126	24233126		26640375
RUSTIC OAK	BROWN	Natural	R10	24230127	24231127	24232127	24233127		26640376
RUSTIC OAK	MEDIUM BROWN	Natural	R10	24230128	24231128	24232128	24233128		26640377
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT BEIGE	Weathered	R10	24230100	24231100	24232100			26640333
SCANDINAVIAN OAK	MEDIUM BEIGE	Weathered	R10	24230101	24231101	24232101			26640334
SCANDINAVIAN OAK	DARK BEIGE	Weathered	R10	24230102	24231102	24232102			26640335
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT GREY	Weathered	R10	24230103	24231103	24232103			26640336
SCANDINAVIAN OAK	MEDIUM GREY	Weathered	R10	24230104	24231104	24232104			26640337
SCANDINAVIAN OAK	DARK GREY	Weathered	R10	24230105	24231105	24232105			26640338
TREND LINE	BLACK	Brushed Alu	R10					24235088	26640284
TREND LINE	INTERFERENTIAL	Brushed Alu	R10					24235089	26640285
TREND LINE	SILVER	Brushed Alu	R10					24235090	26640286
VINTAGE TEAK	GREY	Weathered	R10	24230092	24231092	24232092			26640692
VINTAGE TEAK	NATURAL	Weathered	R10	24230093	24231093	24232093			26640693
WENGE	BLACK	Soft wood	R10					24235009	26640290
WENGE	NATURAL	Soft wood	R10					24235010	26640291
WENGE	GREY	Soft wood	R10					24235011	26640292
WENGE	GREGE	Soft wood	R10					24235012	26640315

Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION 70

Planken

iD Inspiration 55/70 - Hölzer				Formate - Standard mit vierseitiger Fase					
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	12,5 x 122	20 x 122	25 x 122	25 x 150	16,66 x 100	Sockelleiste 60x10x2.020mm
				iD 70	iD 70	iD 70	iD 70	iD 70	iD55/70
ANTIK OAK	BEIGE	Rustic	R10	24200001	24201001	24202001	24203001		26640601
ANTIK OAK	BROWN	Rustic	R10	24200002	24201002	24202002	24203002		26640602
ANTIK OAK	DARK GREY	Rustic	R10	24200003	24201003	24202003	24203003		26640603
ANTIK OAK	GREY	Rustic	R10	24200004	24201004	24202004	24203004		26640264
ANTIK OAK	NATURAL	Rustic	R10	24200005	24201005	24202005	24203005		26640605
ANTIK OAK	LIGHT GREY	Rustic	R10	24200006	24201006	24202006	24203006		26640261
ANTIK OAK	ANTHRACITE	Rustic	R10	24200007	24201007	24202007	24203007		26640262
ANTIK OAK	MIDDLE GREY	Rustic	R10	24200008	24201008	24202008	24203008		26640263
BRUSHED PINE	BROWN	Rustic	R10	24200013	24201013	24202013			26640613
BRUSHED PINE	GREY	Rustic	R10	24200014	24201014	24202014			26640614
BRUSHED PINE	NATURAL	Rustic	R10	24200015	24201015	24202015			26640265
BRUSHED PINE	WHITE	Rustic	R10	24200016	24201016	24202016			26640266
CONTEMPORARY OAK	GREY	Natural	R10	24200109	24201109	24202109			26640346
CONTEMPORARY OAK	GREGE	Natural	R10	24200110	24201110	24202110			26640347
CONTEMPORARY OAK	NATURAL	Natural	R10	24200111	24201111	24202111			26640348
CONTEMPORARY OAK	BROWN	Natural	R10	24200112	24201112	24202112			26640349
ELM	LIGHT GREY	Natural	R10		24201113	24202113	24203113		26640350
ELM	BEIGE	Natural	R10		24201114	24202114	24203114		26640351
ELM	NATURAL	Natural	R10		24201115	24202115	24203115		26640352
ELM	GREGE	Natural	R10		24201116	24202116	24203116		26640353
ELM	BROWN	Natural	R10		24201117	24202117	24203117		26640354
ENGLISH OAK	BEIGE	Natural	R10	24200024	24201024	24202024			26640624
ENGLISH OAK	BROWN	Natural	R10	24200025	24201025	24202025			26640625
ENGLISH OAK	LIGHT	Natural	R10	24200026	24201026	24202026			26640626
ENGLISH OAK	NATURAL	Natural	R10	24200027	24201027	24202027			26640627
ENGLISH OAK	LIGHT BEIGE	Natural	R10	24200028	24201028	24202028			26640267
ENGLISH OAK	GREY BEIGE	Natural	R10	24200029	24201029	24202029			26640268
PALLET PINE	WHITE	Weathered	R10		24201030	24202030			26640339
PALLET PINE	BEIGE	Weathered	R10		24201031	24202031			26640340
PALLET PINE	NATURAL	Weathered	R10		24201032	24202032			26640341
PALLET PINE	BROWN	Weathered	R10		24201033	24202033			26640342
PATINA ASH	BEIGE	Weathered	R10	24200106	24201106	24202106			26640343
PATINA ASH	BROWN	Weathered	R10	24200107	24201107	24202107			26640344
PATINA ASH	GREY	Weathered	R10	24200108	24201108	24202108			26640345
RUSTIC OAK	STONE BROWN	Natural	R10	24200121	24201121	24202121	24203121		26640370
RUSTIC OAK	DARK GREY	Natural	R10	24200122	24201122	24202122	24203122		26640371
RUSTIC OAK	MEDIUM GREY	Natural	R10	24200123	24201123	24202123	24203123		26640372
RUSTIC OAK	LIGHT GREY	Natural	R10	24200124	24201124	24202124	24203124		26640373
RUSTIC OAK	NATURAL	Natural	R10	24200125	24201125	24202125	24203125		26640374
RUSTIC OAK	BEIGE	Natural	R10	24200126	24201126	24202126	24203126		26640375
RUSTIC OAK	BROWN	Natural	R10	24200127	24201127	24202127	24203127		26640376
RUSTIC OAK	MEDIUM BROWN	Natural	R10	24200128	24201128	24202128	24203128		26640377
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT BEIGE	Weathered	R10	24200100	24201100	24202100			26640333
SCANDINAVIAN OAK	MEDIUM BEIGE	Weathered	R10	24200101	24201101	24202101			26640334
SCANDINAVIAN OAK	DARK BEIGE	Weathered	R10	24200102	24201102	24202102			26640335
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT GREY	Weathered	R10	24200103	24201103	24202103			26640336
SCANDINAVIAN OAK	MEDIUM GREY	Weathered	R10	24200104	24201104	24202104			26640337
SCANDINAVIAN OAK	DARK GREY	Weathered	R10	24200105	24201105	24202105			26640338
TREND LINE	BLACK	Brushed Alu	R10					24205088	26640284
TREND LINE	INTERFERENTIAL	Brushed Alu	R10					24205089	26640285
TREND LINE	SILVER	Brushed Alu	R10					24205090	26640286
VINTAGE TEAK	GREY	Weathered	R10	24200092	24201092	24202092			26640692
VINTAGE TEAK	NATURAL	Weathered	R10	24200093	24201093	24202093			26640693
WENGE	BLACK	Soft wood	R10					24205009	26640290
WENGE	NATURAL	Soft wood	R10					24205010	26640291
WENGE	GREY	Soft wood	R10					24205011	26640292
WENGE	GREGE	Soft wood	R10					24205012	26640315

Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION 55

Fliesen

Als iD Inspiration Click 55
erhältlich
Artikelnr. & Formate
siehe S.54

Als Starfloor Click 55
erhältlich
Artikelnr. & Formate
siehe S.60

iD Inspiration 55/70 - Fliesen				Formate - Standard mit vierseitiger Fase				
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	25 x 50	50 x 50	50 x 100	100 x 100	Sockelleiste 60x10x2.020mm id55/70
				iD 55	iD 55	iD 55	iD 55	
BARDIGLIO	LIME STONE	Flat	R9		24237034	24238034	24239034	26640355
BARDIGLIO	GREY	Flat	R9		24237035	24238035	24239035	26640356
BARDIGLIO	DARK GREY	Flat	R9		24237036	24238036	24239036	26640357
BARDIGLIO	ANTHRACITE	Flat	R9		24237037	24238037	24239037	26640358
CAVIAR	MISTY GREY	Flat	R9		24237017		24239017	26640326
CAVIAR	TOBACCO	Flat	R9		24237018		24239018	26640327
CAVIAR	GREY	Flat	R9		24237019		24239019	26640328
CAVIAR	BROWN	Flat	R9		24237020		24239020	26640329
CAVIAR	MAUVE	Flat	R9		24237021		24239021	26640330
CAVIAR	BEIGE	Flat	R9		24237022		24239022	26640331
CAVIAR	FOGGY BLUE	Flat	R9		24237023		24239023	26640332
COMPOSITE	WARM GREY	Beton	R10	24236072	24237072	24238072		26640316
COMPOSITE	COOL GREY	Beton	R10	24236073	24237073	24238073		26640317
COMPOSITE	BLACK	Beton	R10	24236074	24237074	24238074		26640318
METAL FRAME	ROSE	Flat	R9		24237078		24239078	26640322
METAL FRAME	PLATINUM	Flat	R9		24237079		24239079	26640323
METAL FRAME	ALUMINIUM	Flat	R9		24237080		24239080	26640324
METAL FRAME	STAINLESS	Flat	R9		24237081		24239081	26640325
OXIDE	COPPER	Flat	R9		24237118	24238118	24239118	26640359
OXIDE	STEEL	Flat	R9		24237119	24238119	24239119	26640360
OXIDE	BLACK STEEL	Flat	R9		24237120	24238120	24239120	26640361
POLISHED CONCRETE	LIGHT GREY	Beton	R10	24236075	24237075	24238075		26640319
POLISHED CONCRETE	MEDIUM GREY	Beton	R10	24236076	24237076	24238076		26640320
POLISHED CONCRETE	DARK GREY	Beton	R10	24236077	24237077	24238077		26640321
ROCK	BEIGE	Stone	R10	24236062	24237062		24239062	26640269
ROCK	BLACK	Stone	R10	24236063	24237063		24239063	26640270
ROCK	BROWN	Stone	R10	24236064	24237064		24239064	26640271
ROCK	GREGE	Stone	R10	24236065	24237065		24239065	26640272
ROCK	GREY	Stone	R10	24236066	24237066		24239066	26640273
RUSTIC SLATE	BLACK	Slate	R9		24237069	24238069	24239069	26640274
RUSTIC SLATE	BEIGE	Slate	R9		24237070	24238070	24239070	26640275
RUSTIC SLATE	GREY	Slate	R9		24237071	24238071	24239071	26640276
TERRAZZO	GREY	Beton	R10		24237129	24238129	24239129	26640378
TERRAZZO	GREEN	Beton	R10		24237130	24238130	24239130	26640379
TERRAZZO	ANTHRACITE	Beton	R10		24237131	24238131	24239131	26640380
TISSE	BEIGE	Textstyle	R9		24237082	24238082		26640277
TISSE	BLACK	Textstyle	R9		24237083	24238083		26640278
TISSE	LIGHT	Textstyle	R9		24237084	24238084		26640279
TISSE	BROWN	Textstyle	R9		24237085	24238085		26640280
TISSE	RED	Textstyle	R9		24237086	24238086		26640281
TISSE	BLUE	Textstyle	R9		24237087	24238087		26640282
TISSE	GREEN	Textstyle	R9		24237091	24238091		26640283
TREND LINE	BLACK	Brushed Alu	R10		24237088	24238088		26640284
TREND LINE	INTERFERENTIAL	Brushed Alu	R10		24237089	24238089		26640285
TREND LINE	SILVER	Brushed Alu	R10		24237090	24238090		26640286
TWINE	LIGHT GREY	Brushed Alu	R10	24236038	24237038	24238038		26640362
TWINE	MEDIUM GREY	Brushed Alu	R10	24236039	24237039	24238039		26640363
TWINE	DARK GREY	Brushed Alu	R10	24236040	24237040	24238040		26640364
TWINE	BLUE GREY	Brushed Alu	R10	24236041	24237041	24238041		26640365
TWINE	TURQUOISE	Brushed Alu	R10	24236042	24237042	24238042		26640366
TWINE	DENIM	Brushed Alu	R10	24236043	24237043	24238043		26640367
TWINE	INDIGO	Brushed Alu	R10	24236044	24237044	24238044		26640368
TWINE	PURPLE	Brushed Alu	R10	24236045	24237045	24238045		26640369
VINTAGE ZINC	BLACK	Flat	R9	24236094	24237094	24238094		26640287
VINTAGE ZINC	RUST	Flat	R9	24236095	24237095	24238095		26640288
VINTAGE ZINC	SILVER	Flat	R9	24236096	24237096	24238096		26640289

Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION 70

Fliesen

iD Inspiration 55/70 - Fliesen				Formate - Standard mit vierseitiger Fase				
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	25 x 50	50 x 50	50 x 100	100 x 100	Sockelleiste 60x10x2.020mm
				iD 70	iD 70	iD 70	iD 70	iD 55/70
BARDIGLIO	LIME STONE	Flat	R9		24207034	24208034	24209034	26640355
BARDIGLIO	GREY	Flat	R9		24207035	24208035	24209035	26640356
BARDIGLIO	DARK GREY	Flat	R9		24207036	24208036	24209036	26640357
BARDIGLIO	ANTHRACITE	Flat	R9		24207037	24208037	24209037	26640358
CAVIAR	MISTY GREY	Flat	R9		24207017		24209017	26640326
CAVIAR	TOBACCO	Flat	R9		24207018		24209018	26640327
CAVIAR	GREY	Flat	R9		24207019		24209019	26640328
CAVIAR	BROWN	Flat	R9		24207020		24209020	26640329
CAVIAR	MAUVE	Flat	R9		24207021		24209021	26640330
CAVIAR	BEIGE	Flat	R9		24207022		24209022	26640331
CAVIAR	FOGGY BLUE	Flat	R9		24207023		24209023	26640332
COMPOSITE	WARM GREY	Beton	R10	24206072	24207072	24208072		26640316
COMPOSITE	COOL GREY	Beton	R10	24206073	24207073	24208073		26640317
COMPOSITE	BLACK	Beton	R10	24206074	24207074	24208074		26640318
METAL FRAME	ROSE	Flat	R9		24207078		24209078	26640322
METAL FRAME	PLATINUM	Flat	R9		24207079		24209079	26640323
METAL FRAME	ALUMINIUM	Flat	R9		24207080		24209080	26640324
METAL FRAME	STAINLESS	Flat	R9		24207081		24209081	26640325
OXIDE	COPPER	Flat	R9		24207118	24208118	24209118	26640359
OXIDE	STEEL	Flat	R9		24207119	24208119	24209119	26640360
OXIDE	BLACK STEEL	Flat	R9		24207120	24208120	24209120	26640361
POLISHED CONCRETE	LIGHT GREY	Beton	R10	24206075	24207075	24208075		26640319
POLISHED CONCRETE	MEDIUM GREY	Beton	R10	24206076	24207076	24208076		26640320
POLISHED CONCRETE	DARK GREY	Beton	R10	24206077	24207077	24208077		26640321
ROCK	BEIGE	Stone	R10	24206062	24207062		24209062	26640269
ROCK	BLACK	Stone	R10	24206063	24207063		24209063	26640270
ROCK	BROWN	Stone	R10	24206064	24207064		24209064	26640271
ROCK	GREGE	Stone	R10	24206065	24207065		24209065	26640272
ROCK	GREY	Stone	R10	24206066	24207066		24209066	26640273
RUSTIC SLATE	BLACK	Slate	R9		24207069	24208069	24209069	26640274
RUSTIC SLATE	BEIGE	Slate	R9		24207070	24208070	24209070	26640275
RUSTIC SLATE	GREY	Slate	R9		24207071	24208071	24209071	26640276
TERRAZZO	GREY	Beton	R10		24207129	24208129	24209129	26640378
TERRAZZO	GREEN	Beton	R10		24207130	24208130	24209130	26640379
TERRAZZO	ANTHRACITE	Beton	R10		24207131	24208131	24209131	26640380
TISSE	BEIGE	Texstyle	R9		24207082	24208082		26640277
TISSE	BLACK	Texstyle	R9		24207083	24208083		26640278
TISSE	LIGHT	Texstyle	R9		24207084	24208084		26640279
TISSE	BROWN	Texstyle	R9		24207085	24208085		26640280
TISSE	RED	Texstyle	R9		24207086	24208086		26640281
TISSE	BLUE	Texstyle	R9		24207087	24208087		26640282
TISSE	GREEN	Texstyle	R9		24207091	24208091		26640283
TREND LINE	BLACK	Brushed Alu	R10		24207088	24208088		26640284
TREND LINE	INTERFERENTIAL	Brushed Alu	R10		24207089	24208089		26640285
TREND LINE	SILVER	Brushed Alu	R10		24207090	24208090		26640286
TWINE	LIGHT GREY	Brushed Alu	R10	24206038	24207038	24208038		26640362
TWINE	MEDIUM GREY	Brushed Alu	R10	24206039	24207039	24208039		26640363
TWINE	DARK GREY	Brushed Alu	R10	24206040	24207040	24208040		26640364
TWINE	BLUE GREY	Brushed Alu	R10	24206041	24207041	24208041		26640365
TWINE	TURQUOISE	Brushed Alu	R10	24206042	24207042	24208042		26640366
TWINE	DENIM	Brushed Alu	R10	24206043	24207043	24208043		26640367
TWINE	INDIGO	Brushed Alu	R10	24206044	24207044	24208044		26640368
TWINE	PURPLE	Brushed Alu	R10	24206045	24207045	24208045		26640369
VINTAGE ZINC	BLACK	Flat	R9	24206094	24207094	24208094		26640287
VINTAGE ZINC	RUST	Flat	R9	24206095	24207095	24208095		26640288
VINTAGE ZINC	SILVER	Flat	R9	24206096	24207096	24208096		26640289

Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION 55/70

Planken



Auch als Click 55!



ANTI K OAK - BROWN

iD 70: 24201002
iD 55: 24231002
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ANTI K OAK - NATURAL

iD 70: 24201005
iD 55: 24231005
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ANTI K OAK - BEIGE

iD 70: 24201001
iD 55: 24231001
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ANTI K OAK - LIGHT GREY

iD 70: 24201006
iD 55: 24231006
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ANTI K OAK - GREY

iD 70: 24201004
iD 55: 24231004
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ANTI K OAK - MIDDLE GREY

iD 70: 24201008
iD 55: 24231008
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ANTI K OAK - DARK GREY

iD 70: 24201003
iD 55: 24231003
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ANTI K OAK - ANTHRACITE

iD 70: 24201007
iD 55: 24231007
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



BRUSHED PINE - BROWN

iD 70: 24201013
iD 55: 24231013
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



BRUSHED PINE - NATURAL

iD 70: 24201015
iD 55: 24231015
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



BRUSHED PINE - GREY

iD 70: 24201014
iD 55: 24231014
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



BRUSHED PINE - WHITE

iD 70: 24201016
iD 55: 24231016
20 x 122 cm - 4-seitig gefast

ID INSPIRATION 55/70

Planken



Auch als Click 55!



ENGLISH OAK - BROWN

iD 70: 24201025
iD 55: 24231025
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ENGLISH OAK - BEIGE

iD 70: 24201024
iD 55: 24231024
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ENGLISH OAK - LIGHT BEIGE

iD 70: 24201028
iD 55: 24231028
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ENGLISH OAK - GREY BEIGE

iD 70: 24201029
iD 55: 24231029
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ENGLISH OAK - LIGHT

iD 70: 24201026
iD 55: 24231026
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ENGLISH OAK - NATURAL

iD 70: 24201027
iD 55: 24231027
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



PALLET PINE - WHITE

iD 70: 24201030
iD 55: 24231030
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



PALLET PINE - BEIGE

iD 70: 24201031
iD 55: 24231031
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



PALLET PINE - NATURAL

iD 70: 24201032
iD 55: 24231032
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



PALLET PINE - BROWN

iD 70: 24201033
iD 55: 24231033
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



VINTAGE TEAK - NATURAL

iD 70: 24201093
iD 55: 24231093
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



VINTAGE TEAK - GREY

iD 70: 24201092
iD 55: 24231092
20 x 122 cm - 4-seitig gefast

ID INSPIRATION 55/70

Planken



Auch als Click 55!



Auch als Easium



**SCANDINAVIAN OAK
- LIGHT BEIGE**

iD 70: 24201100
iD 55: 24231100
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



**SCANDINAVIAN OAK
- MEDIUM BEIGE**

iD 70: 24201101
iD 55: 24231101
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



**SCANDINAVIAN OAK
- DARK BEIGE**

iD 70: 24201102
iD 55: 24231102
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



**SCANDINAVIAN OAK
- LIGHT GREY**

iD 70: 24201103
iD 55: 24231103
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



**SCANDINAVIAN OAK
- MEDIUM GREY**

iD 70: 24201104
iD 55: 24231104
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



**SCANDINAVIAN OAK
- DARK GREY**

iD 70: 24201105
iD 55: 24231105
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



PATINA ASH - GREY

iD 70: 24201108
iD 55: 24231108
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



PATINA ASH - BEIGE

iD 70: 24201106
iD 55: 24231106
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



PATINA ASH - BROWN

iD 70: 24201107
iD 55: 24231107
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ELM - GREGE

iD 70: 24201116
iD 55: 24231116
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ELM - LIGHT GREY

iD 70: 24201113
iD 55: 24231113
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ELM - BEIGE

iD 70: 24201114
iD 55: 24231114
20 x 122 cm - 4-seitig gefast

ID INSPIRATION 55/70

Planken



ELM - BROWN

iD 70: 24201117
iD 55: 24231117
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



ELM - NATURAL

iD 70: 24201115
iD 55: 24231115
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



RUSTIC OAK - NATURAL

iD 70: 24201125
iD 55: 24231125
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



RUSTIC OAK - BEIGE

iD 70: 24201126
iD 55: 24231126
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



RUSTIC OAK - MEDIUM BROWN

iD 70: 24201128
iD 55: 24231128
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



RUSTIC OAK - BROWN

iD 70: 24201127
iD 55: 24231127
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



RUSTIC OAK - STONE BROWN

iD 70: 24201121
iD 55: 24231121
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



RUSTIC OAK - DARK GREY

iD 70: 24201122
iD 55: 24231122
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



RUSTIC OAK - MEDIUM GREY

iD 70: 24201123
iD 55: 24231123
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



RUSTIC OAK - LIGHT GREY

iD 70: 24201124
iD 55: 24231124
20 x 122 cm - 4-seitig gefast

ID INSPIRATION 55/70

Planken



Auch als Click 55!



Auch als Easium



**CONTEMPORARY OAK
- BROWN**

iD 70: 24201112
iD 55: 24231112
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



**CONTEMPORARY OAK
- NATURAL**

iD 70: 24201111
iD 55: 24231111
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



**CONTEMPORARY OAK
- GREGE**

iD 70: 24201110
iD 55: 24231110
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



**CONTEMPORARY OAK
- GREY**

iD 70: 24201109
iD 55: 24231109
20 x 122 cm - 4-seitig gefast



WENGE - NATURAL

iD 70: 24205010
iD 55: 24235010
16,66 x 100 cm - 4-seitig gefast



WENGE - BLACK

iD 70: 24205009
iD 55: 24235009
16,66 x 100 cm - 4-seitig gefast



WENGE - GREGE

iD 70: 24205012
iD 55: 24235012
16,66 x 100 cm - 4-seitig gefast



WENGE - GREY

iD 70: 24205011
iD 55: 24235011
16,66 x 100 cm - 4-seitig gefast



TREND LINE - INTERFERENTIAL

iD 70: 24205089
iD 55: 24235089
16,66 x 100 cm - 4-seitig gefast



TREND LINE - BLACK

iD 70: 24205088
iD 55: 24235088
16,66 x 100 cm - 4-seitig gefast



TREND LINE - SILVER

iD 70: 24205090
iD 55: 24235090
16,66 x 100 cm - 4-seitig gefast

ID INSPIRATION 55/70

Fliesen




ROCK - BROWN

iD 70: 24207064
iD 55: 24237064
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



ROCK - BEIGE

iD 70: 24207062
iD 55: 24237062
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



ROCK - BLACK

iD 70: 24207063
iD 55: 24237063
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



ROCK - GREY

iD 70: 24207066
iD 55: 24237066
50 x 50 cm - 4-seitig gefast




ROCK - GREGE

iD 70: 24207065
iD 55: 24237065
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



RUSTIC SLATE - BLACK

iD 70: 24207069
iD 55: 24237069
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



RUSTIC SLATE - GREY

iD 70: 24207071
iD 55: 24237071
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



RUSTIC SLATE - BEIGE

iD 70: 24207070
iD 55: 24237070
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



TISSE - BLACK

iD 70: 24207083
iD 55: 24237083
50 x 50 cm - 4-seitig gefast

ID INSPIRATION 55/70

Fliesen



ID INSPIRATION 55/70

Fliesen



Auch als Click 55!



VINTAGE ZINC - RUST

iD 70: 24207095
iD 55: 24237095
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



VINTAGE ZINC - SILVER

iD 70: 24207096
iD 55: 24237096
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



VINTAGE ZINC - BLACK

iD 70: 24207094
iD 55: 24237094
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



COMPOSITE - WARM GREY

iD 70: 24207072
iD 55: 24237072
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



COMPOSITE - COOL GREY

iD 70: 24207073
iD 55: 24237073
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



COMPOSITE - BLACK

iD 70: 24207074
iD 55: 24237074
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



POLISHED CONCRETE - LIGHT GREY

iD 70: 24207075
iD 55: 24237075
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



POLISHED CONCRETE - MEDIUM GREY

iD 70: 24207076
iD 55: 24237076
50 x 50 cm - 4-seitig gefast




POLISHED CONCRETE - DARK GREY

iD 70: 24207077
iD 55: 24237077
50 x 50 cm - 4-seitig gefast

ID INSPIRATION 55/70

Fliesen



CAVIAR - MISTY GREY

iD 70: 24207017
iD 55: 24237017
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



CAVIAR - BROWN

iD 70: 24207020
iD 55: 24237020
50 x 50 cm - 4-seitig gefast




CAVIAR - FOGGY BLUE

iD 70: 24207023
iD 55: 24237023
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



CAVIAR - TOBACCO

iD 70: 24207018
iD 55: 24237018
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



CAVIAR - MAUVE

iD 70: 24207021
iD 55: 24237021
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



CAVIAR - GREY

iD 70: 24207019
iD 55: 24237019
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



CAVIAR - BEIGE

iD 70: 24207022
iD 55: 24237022
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



BARDIGLIO - LIME STONE

iD 70: 24207034
iD 55: 24237034
50 x 50 cm - 4-seitig gefast

ID INSPIRATION 55/70

Fliesen



Auch als Click 55!



BARDIGLIO - GREY

iD 70: 24207035
iD 55: 24237035
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



BARDIGLIO - DARK GREY

iD 70: 24207036
iD 55: 24237036
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



BARDIGLIO - ANTHRACITE

iD 70: 24207037
iD 55: 24237037
50 x 50 cm - 4-seitig gefast




OXIDE - COPPER

iD 70: 24207118
iD 55: 24237118
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



OXIDE - STEEL

iD 70: 24207119
iD 55: 24237119
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



OXIDE - BLACK STEEL

iD 70: 24207120
iD 55: 24237120
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



TERRAZZO - GREEN

iD 70: 24207130
iD 55: 24237130
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



TERRAZZO - GREY

iD 70: 24207129
iD 55: 24237129
50 x 50 cm - 4-seitig gefast








TERRAZZO - ANTHRACITE

iD 70: 24207131
iD 55: 24237131
50 x 50 cm - 4-seitig gefast

ID INSPIRATION 55/70

Fliesen




ID INSPIRATION 55/70

Fliesen



METAL FRAME - STAINLESS

iD 70: 24207081
iD 55: 24237081
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



METAL FRAME - ALUMINIUM

iD 70: 24207080
iD 55: 24237080
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



METAL FRAME - PLATINUM

iD 70: 24207079
iD 55: 24237079
50 x 50 cm - 4-seitig gefast



iD Inspiration 55/70 - Metal Frame - Rose/Platinum/Aluminium

ZUBEHÖR

DESIGNBÖDEN ZUM VERKLEBEN


DEKORATIVE WANDSOCKELLEISTE

Kompakte PVC Fußleiste mit PUR Beschichtung zum Verkleben

60 x 10 x 2.020 mm - Dekorgleich zum Boden

(Artikelnummern finden Sie bei den Produktübersichten - iD Essential 30 nur ausgewählte Dekore verfügbar)

Lieferform: 1 KAR = 10 Leisten = 20,20 lfm



Artikelgruppe: 1462
ISS 60 (für gerade Wände,
7x60x2570 mm, in 6 Farben
erhältlich)

Der Bodenbelag wird eingeklebt.

Artikelgruppe: 1463
ISF 60 (für gebogene Wände und
Säulen, 7x60x2500 mm, in 3
Farben erhältlich)

Der Bodenbelag wird eingeklebt.




ALUMINIUM TREPPENKANTE

Treppenkante - zum Verschrauben über dem Bodenbelag.

1 Farbe: Silber 1434 001

Verpackungseinheit: 10 St. = 1 Karton (26 lfm)



AKZENTSTREIFEN

Erzielen Sie mit Farbkontrasten einzigartige visuelle Effekte um besondere Raumelemente hervorzuheben oder die Wahrnehmung der Raumdimension zu beeinflussen.


BLACK	1421 001
SILVER	1421 002
COPPER	1421 012
GOLD	1421 003
EGGSHELL	1421 013
ROYAL BLUE	1421 011
TOBACCO	1421 008
DARK GREY	1421 009
RED	1421 010

3D WARNNOPPEN

Zubehör für die Barrierefreiheit. Gebrauchsfertige Warnnoppens, die einfach auf den vorhandenen Bodenbelag aufgebracht werden.

Verpackungseinheit: 5 mm x 25 mm
Noppen in Paketen mit 200 St.

selbstklebend	
White	1440 050
Grey	1440 051
Black	1440 052
Ivory	1440 053
Red	1440 054
Yellow	1440 055





DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

iD Inspiration Click 55

iD Inspiration Click ist die ideale Lösung für Semi-Commercial Bereiche. Die Verlegung erfordert nur eine geringe Vorbereitung des Untergrunds und das Material kann über viele bereits vorhandene Böden verlegt werden. Das einzigartige Klick-System erlaubt eine schwimmende Verlegung, wodurch die Verlegung bis zu 35% schneller ist als bei zu verklebenden Designböden und bis zu 15% schneller als die meisten anderen Klick-Systeme.

iD INSPIRATION CLICK 55

1. TOPCLEAN XP PUR - AUSRÜSTUNG (LEBENSLANG EINPFLEGEFREI)

Extreme Beständigkeit sowie einfache
Reinigung & Pflege

2. OBERFLÄCHENPRÄGUNG

Authentische Strukturen

3. 0,55 MM STARKE, TRANSPARENTE NUTZSCHICHT

Nutzungsklasse 33 und 42 ; Außerordentlich strapazierfähig
und druckbeständig

4. DESIGN FILM


Designs in High Definition (HD) Druckqualität

5. MIT GLASVLIES VERSTÄRKTE KONSTRUKTION

Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß

6. STABILISIERENDE RÜCKENLAGE

7. FOLD-DOWN KLIICK-SYSTEM



PHTHALATFREIE KONSTRUKTION

Die phthalatfreien Weichmacher in iD Inspiration Click 55 sind:

- gesundheitlich unbedenklich
- lebensmittelecht und sogar
- für Kinderspielzeug geeignet

So steht einem sorglosen Einsatz unserer Produkte in sensiblen Bereichen oder Wohnräumen mit Kindern nichts im Weg



NIEDRIGSTE VOC-EMISSIONEN

iD Inspiration Click 55 befindet sich auf einem VOC-Emissionsniveau**, das die strengsten Europäischen Emissionsstandards um das hundertfache unterschreitet und damit unter der Nachweisgrenze liegen.




MADE IN EUROPE

iD Inspiration Click 55 wird in Europa hergestellt und entspricht den höchsten Umwelt- und Qualitätsstandards. Die Fertigungsstätten sind gemäß ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, die Herstellung und den Vertrieb unserer Bodenbeläge umweltbewusst zu gestalten – um somit eine flexible Herstellung, ein qualitativ hochwertiges Produkt und einen perfekten Lieferservice sicherzustellen.

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	iD Inspiration Click 55
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken
CE-Zertifizierung	EN 14041	Ja
Benutzungsintensität	EN ISO 10874 (EN 685)	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
TECHNISCHE DATEN	NORMEN	iD Inspiration Click 55
Weichmacher	-	Phthalatfrei
Gesamtstärke	EN ISO 24346 (EN 428)	4,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340 (EN 429)	0,55 mm
Oberflächenbehandlung (PUR)		Ja - TopCleanXP™
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	8.000 g/m ²
Gefaste Kanten	-	Ja
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Lieferform	EN ISO 24342 (EN 427)	
	Planken	19,05 x 121,10 cm, 7 Planken/Kar = 1,61 m ² 24,05 x 149,10 cm, 5 Planken/Kar = 1,79 m ²
	Fliesen	32,38 x 60,10 cm, 9 Fliesen/Kar = 1,75 m ²
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN	iD Inspiration Click 55
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 (EN 425)	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallschutzverbesserungsmaß	ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB
Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W Geeignet – max. 27°C
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	nicht verändert (0)*
Rutschhemmklasse	DIN 51130 EN 13893	R9 /R10 (je Oberflächenprägung) μ ≥ 0,30
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	<2 kV ≥ 10 ⁹ Ohm
Haftreibung Nutzschicht	EN 431	≥ 50N / 50mm

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten, keine Veränderung der Materialeigenschaften.
Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (08/16). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.
Hinweis: Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.



Gemäß europäischer Klassifizierung ISO 10874 - EN 685



ID INSPIRATION CLICK 55

Planken


iD inspiration Click 55				Formate in cm		
Design	Farbe	Prägung	Rutschhemmung	19,05 x 121,10	24,05 x 149,10	Sockelleiste 60x10x2.020mm
PATINA ASH	BEIGE	Weathered	R10	24264106		26640343
PATINA ASH	BROWN	Weathered	R10	24264107		26640344
PATINA ASH	GREY	Weathered	R10	24264108		26640345
CONTEMPORARY OAK	GREY	Natural	R10		24265109	26640346
CONTEMPORARY OAK	GREGE	Natural	R10		24265110	26640347
CONTEMPORARY OAK	NATURAL	Natural	R10		24265111	26640348
CONTEMPORARY OAK	BROWN	Natural	R10		24265112	26640349
ELM	LIGHT GREY	Natural	R10		24265113	26640350
ELM	BEIGE	Natural	R10		24265114	26640351
ELM	NATURAL	Natural	R10		24265115	26640352
RUSTIC OAK	STONE BROWN	Natural	R10	24264121		26640370
RUSTIC OAK	DARK GREY	Natural	R10	24264122		26640371
RUSTIC OAK	MEDIUM GREY	Natural	R10	24264123		26640372
RUSTIC OAK	LIGHT GREY	Natural	R10	24264124		26640373

Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION CLICK 55

Fliesen

iD Inspiration Click 55				Format in cm		
Design	Farbe	Prägung	Rutschhemmung	32,38 x 60,10	Sockelleiste 60x10x2.020mm	
OXIDE	COPPER	Flat	R9	24266118	26640359	Sockelleiste weiß: 26640700
OXIDE	STEEL	Flat	R9	24266119	26640360	
OXIDE	BLACK STEEL	Flat	R9	24266120	26640361	
TERRAZZO	GREY	Beton	R10	24266129	26640378	
TERRAZZO	GREEN	Beton	R10	24266130	26640379	
TERRAZZO	ANTHRACITE	Beton	R10	24266131	26640380	



ID INSPIRATION CLICK 55

Planken



PATINA ASH - GREY

iD Click 55: 24264108
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



PATINA ASH - BEIGE

iD Click 55: 24264106
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



PATINA ASH - BROWN

iD Click 55: 24264107
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



ELM - NATURAL

iD Click 55: 24265115
24,05 x 149,10 cm
4-seitig gefast



ELM - BEIGE

iD Click 55: 24265114
24,05 x 149,10 cm
4-seitig gefast



ELM - LIGHT GREY

iD Click 55: 24265113
24,05 x 149,10 cm
4-seitig gefast



RUSTIC OAK - STONE BROWN

iD Click 55: 24264121
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



RUSTIC OAK - DARK GREY

iD Click 55: 24264122
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast




RUSTIC OAK - MEDIUM GREY

iD Click 55: 24264123
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



RUSTIC OAK - LIGHT GREY

iD Click 55: 24264124
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



ID INSPIRATION CLICK 55

Planken & Fliesen



**CONTEMPORARY OAK
- BROWN**

iD Click 55: 24265112
24,05 x 149,10 cm
4-seitig gefast



**CONTEMPORARY OAK
- NATURAL**

iD Click 55: 24265111
24,05 x 149,10 cm
4-seitig gefast



**CONTEMPORARY OAK
- GREGE**

iD Click 55: 24265110
24,05 x 149,10 cm
4-seitig gefast



**CONTEMPORARY OAK
- GREY**

iD Click 55: 24265109
24,05 x 149,10 cm
4-seitig gefast



OXIDE - COPPER

iD Click 55: 24266118
32,38 x 60,10 cm
4-seitig gefast



OXIDE - STEEL

iD Click 55: 24266119
32,38 x 60,10 cm
4-seitig gefast



OXIDE - BLACK STEEL

iD Click 55: 24266120
32,38 x 60,10 cm
4-seitig gefast



TERRAZZO - GREEN

iD Click 55: 24266130
32,38 x 60,10 cm
4-seitig gefast



TERRAZZO - GREY

iD Click 55: 24266129
32,38 x 60,10 cm
4-seitig gefast



TERRAZZO - ANTHRACITE

iD Click 55: 24266131
32,38 x 60,10 cm
4-seitig gefast



DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

Starfloor Click 55

Tarkett Starfloor Click 55 gibt es in 28 exklusiven Farben und Mustern und mit vielen natürlich wirkenden Oberflächen, die aussehen wie Holz, Zink oder polierter Beton - alles entsteht in Handarbeit im berühmten Tarkett-Designstudio. So finden Sie für jeden beliebigen Raum etwas Passendes.

STARFLOOR CLICK 55

1. TOPCLEAN XP PUR - AUSRÜSTUNG (LEBENSLANG EINPFLEGEFREI)

Extreme Beständigkeit sowie einfache
Reinigung & Pflege

2. OBERFLÄCHENPRÄGUNG

Authentische Strukturen

3. 0,55 MM STARKE, TRANSPARENTE NUTZSCHICHT

Nutzungsstufe 33 und 42 ; Außerordentlich strapazierfähig
und druckbeständig

4. DESIGN FILM


Designs in High Definition (HD) Druckqualität

5. MIT GLASVLIES VERSTÄRKTE KONSTRUKTION

Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß

6. STABILISIERENDE RÜCKENLAGE

7. FOLD-DOWN KLICK-SYSTEM



PHTHALATFREIE KONSTRUKTION

Die phthalatfreien Weichmacher in Starfloor Click 55 sind:

- gesundheitlich unbedenklich
- lebensmittelecht und sogar
- für Kinderspielzeug geeignet

So steht einem sorglosen Einsatz unserer Produkte in sensiblen Bereichen oder Wohnräumen mit Kindern nichts im Weg



NIEDRIGSTE VOC-EMISSIONEN

Starfloor Click 55 befindet sich auf einem VOC-Emissionsniveau**, das die strengsten Europäischen Emissionsstandards um das hundertfache unterschreitet und damit unter der Nachweisgrenze liegen.



MADE IN EUROPE

Starfloor Click 55 wird in Europa hergestellt und entspricht den höchsten Umwelt- und Qualitätsstandards. Die Fertigungsstätten sind gemäß ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, die Herstellung und den Vertrieb unserer Bodenbeläge umweltbewusst zu gestalten – um somit eine flexible Herstellung, ein qualitativ hochwertiges Produkt und einen perfekten Lieferservice sicherzustellen.



TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	Starfloor Click 55
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken
CE-Zertifizierung	EN 14041	Ja
Benutzungsintensität	EN ISO 10874 (EN 685)	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
TECHNISCHE DATEN	NORMEN	Starfloor Click 55
Weichmacher	-	Phthalatfrei
Gesamtstärke	EN ISO 24346 (EN 428)	4,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340 (EN 429)	0,55 mm
Oberflächenbehandlung(PUR)		Ja - TopCleanXP™
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	8.000 g/m ²
Gefaste Kanten	-	Ja
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Lieferform	EN ISO 24342 (EN 427)	
	Planken	19,05 x 121,10 cm, 7 Planken/Kar = 1,61 m ² 24,05 x 149,10 cm, 5 Planken/Kar = 1,79 m ²
	Fliesen	32,38 x 60,10 cm, 9 Fliesen/Kar = 1,75 m ²
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN	Starfloor Click 55
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 (EN 425)	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallschutzverbesserungsmaß	ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB
Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W Geeignet – max. 27°C
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	nicht verändert (0)*
Rutschhemmklasse	DIN 51130 EN 13893	R9 /R10 (je Oberflächenprägung) μ ≥ 0,30
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	<2 kV ≥ 10 ⁹ Ohm
Haftreibung Nutzschicht	EN 431	≥ 50N / 50mm

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten, keine Veränderung der Materialeigenschaften.

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (08/16). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Hinweis: Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.



Gemäß europäischer Klassifizierung ISO 10874 - EN 685



STARFLOOR CLICK 55

Planken

Starfloor Click 55		Formate in cm				
Design	Farbe	Prägung	Rutschhemmung	19,05 x 121,10	24,05 x 149,10	Sockelleiste 60x10x2.020mm
ANTIK OAK	LIGHT GREY	Rustic	R10		35951006	26640261
ANTIK OAK	ANTHRACITE	Rustic	R10		35951007	26640262
ANTIK OAK	MIDDLE GREY	Rustic	R10		35951008	26640263
ANTIK OAK	WHITE	Rustic	R10		35951133	26640382
BRUSHED PINE	GREY	Rustic	R10	35950014		26640614
BRUSHED PINE	NATURAL	Rustic	R10	35950015		26640265
BRUSHED PINE	WHITE	Rustic	R10	35950016		26640266
ENGLISH OAK	BEIGE	Natural	R10	35950024		26640624
ENGLISH OAK	NATURAL	Natural	R10	35950027		26640627
ENGLISH OAK	LIGHT BEIGE	Natural	R10	35950028		26640267
ENGLISH OAK	GREY BEIGE	Natural	R10	35950029		26640268
MODERN OAK	WHITE	Natural	R10	35950144		26640394
MODERN OAK	BEIGE	Natural	R10	35950145		26640395
MODERN OAK	CLASSICAL	Natural	R10	35950146		26640396
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT BEIGE	Weathered	R10	35950100		26640333
SCANDINAVIAN OAK	MEDIUM BEIGE	Weathered	R10	35950101		26640334
SCANDINAVIAN OAK	DARK BEIGE	Weathered	R10	35950102		26640335
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT GREY	Weathered	R10	35950103		26640336
SCANDINAVIAN OAK	MEDIUM GREY	Weathered	R10	35950104		26640337
SCANDINAVIAN OAK	DARK GREY	Weathered	R10	35950105		26640338
CONTEMPORARY OAK	NATURAL	Natural	R10		35951111	26640348
CONTEMPORARY OAK	BROWN	Natural	R10		35951112	26640349
WHITE OAK	BLACK	Natural	R10	35950153		26640404

Sockelleiste weiß: 26640700

STARFLOOR CLICK 55

Fliesen

Starfloor Click 55		Format in cm			
Design	Farbe	Prägung	Rutschhemmung	32,38 x 60,10	Sockelleiste 60x10x2.020mm
VINTAGE ZINC	BLACK	Flat	R9	35952094	26640287
VINTAGE ZINC	RUST	Flat	R9	35952095	26640288
VINTAGE ZINC	SILVER	Flat	R9	35952096	26640289
COMPOSITE	COOL GREY	Beton	R10	35952073	26640317
COMPOSITE	BLACK	Beton	R10	35952074	26640318

Sockelleiste weiß:
26640700

STARFLOOR CLICK 55

Planken



ANTIK OAK - WHITE

Starfloor Click 55: 35951133
24,05 x 149,10 cm
4-seitig gefast



ANTIK OAK - LIGHT GREY

Starfloor Click 55: 35951006
24,05 x 149,10 cm
4-seitig gefast



ANTIK OAK - MIDDLE GREY

Starfloor Click 55: 35951008
24,05 x 149,10 cm
4-seitig gefast



ANTIK OAK - ANTHRACITE

Starfloor Click 55: 35951007
24,05 x 149,10 cm
4-seitig gefast



WHITE OAK - BLACK

Starfloor Click 55: 35950153
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



ENGLISH OAK - BEIGE

Starfloor Click 55: 35950024
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



ENGLISH OAK - LIGHT BEIGE

Starfloor Click 55: 35950028
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



ENGLISH OAK - GREY BEIGE

Starfloor Click 55: 35950029
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



ENGLISH OAK - NATURAL

Starfloor Click 55: 35950027
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



BRUSHED PINE - NATURAL

Starfloor Click 55: 35950015
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



BRUSHED PINE - GREY

Starfloor Click 55: 35950014
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



BRUSHED PINE - WHITE

Starfloor Click 55: 35950016
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



MODERN OAK - CLASSICAL

Starfloor Click 55: 35950146
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



MODERN OAK - BEIGE

Starfloor Click 55: 35950145
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



MODERN OAK - WHITE

Starfloor Click 55: 35950144
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



STARFLOOR CLICK 55

Planken



**SCANDINAVIAN OAK
- LIGHT BEIGE**

Starfloor Click 55: 35950100
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



**SCANDINAVIAN OAK
- MEDIUM BEIGE**

Starfloor Click 55: 35950101
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



**SCANDINAVIAN OAK
- DARK BEIGE**

Starfloor Click 55: 35950102
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



**SCANDINAVIAN OAK
- LIGHT GREY**

Starfloor Click 55: 35950103
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



**SCANDINAVIAN OAK
- MEDIUM GREY**

Starfloor Click 55: 35950104
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



**SCANDINAVIAN OAK
- DARK GREY**

Starfloor Click 55: 35950105
19,05 x 121,10 cm
4-seitig gefast



**CONTEMPORARY OAK
- BROWN**

Starfloor Click 55: 35951112
24,05 x 149,10 cm
4-seitig gefast



**CONTEMPORARY OAK
- NATURAL**

Starfloor Click 55: 35951111
24,05 x 149,10 cm
4-seitig gefast



STARFLOOR CLICK 55

Fliesen



VINTAGE ZINC - RUST

Starfloor Click 55: 35952095
32,38 x 60,10 cm
4-seitig gefast



VINTAGE ZINC - SILVER

Starfloor Click 55: 35952096
32,38 x 60,10 cm
4-seitig gefast



VINTAGE ZINC - BLACK

Starfloor Click 55: 35952094
32,38 x 60,10 cm
4-seitig gefast



COMPOSITE - COOL GREY

Starfloor Click 55: 35952073
32,38 x 60,10 cm
4-seitig gefast



COMPOSITE - BLACK

Starfloor Click 55: 35952074
32,38 x 60,10 cm
4-seitig gefast



DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

Starfloor Click 30

Klick-Verlegung ohne Kleber! Starfloor Click 30 ist für die normale Nutzung im Wohnbereich konzipiert. Die PVC Planken von Starfloor Click 30 lassen sich ohne Verklebung mit dem Untergrund verlegen, die einfache und stabile Klick-Verbindung sorgt für eine einfache und schnelle Verlegung.

STARFLOOR CLICK 30

EINE MENSCHENFREUNDLICHE LÖSUNG

- Tarkett möchte seinen Kunden hochwertige, nachhaltige Produkte anbieten, die zu Ihrem Wohlbefinden und Ihrer Gesundheit beitragen, sowohl im Wohnungsbau als auch für Bereiche mit leichter Objektnutzung.
- Unsere Starfloor Click 30 Kollektion verfügt über zwei ökologische Innovationen, welche zu einer nachhaltigen, verbesserten Innenraumluftqualität beitragen.
- Niedrige VOC Emissionen**, 10 mal niedriger als die strengsten europäischen Standards.
- Die von Tarkett gewählten phthalatfreien Weichmacher können auch für Lebensmittelbehältnisse und Spielzeuge verwendet werden, welche in den Mund von Kindern gelangen können.

1. EXTREME PROTECTION PUR - AUSRÜSTUNG

Hohe Beständigkeit sowie einfache Reinigung & Pflege

2. OBERFLÄCHENPRÄGUNG

Authentische Strukturen

3. 0,30 MM STARKE, TRANSPARENTE NUTZSCHICHT


Nutzungsstufe 23 und 31

4. DESIGN FILM

5. MIT GLASVLIES VERSTÄRKTE KONSTRUKTION

6. STABILISIERENDE RÜCKENLAGE

7. KLICK-SYSTEM



STARFLOOR CLICK 30

Planken & Fliesen

Starfloor Click 30			Formate in cm			
Design	Farbe	Rutschhemmung	18,3 x 122 cm	31 x 60,3 cm	31 x 60,05 cm	Sockelleiste 60x10x2.020mm
SCANDINAVE WOOD	BEIGE	R9	35998012			26640734
SCANDINAVE WOOD	WHITE	R9	35998013			26640735
SMOKED OAK	DARK GREY	R9	35998008			26640711
SMOKED OAK	LIGHT GREY	R9	35998007			26640710
WASHED PINE	SNOW	R9	35998003			26640702
WASHED PINE	BLUE	R9	35998004			26640703
COLORED PINE	GREY	R9	35998002			26640201*
COLORED PINE	BLUE	R9	35998001			26640200*
CERUSED OAK	BEIGE	R9	35998005			26640707
CERUSED OAK	BROWN	R9	35998006			22640708
TEAK	NATURAL	R9	35998009			26640713
BEECH	NATURAL	R9	35998010			26640714
SOFT OAK	NATURAL	R9	35998011			26640715
SCRATCHED METAL	GREY	R9		35994004		26640728
RETRO	BLACK WHITE	R9			36001001	26640730
RETRO	INDIGO	R9			36001002	26640729
RETRO	ORANGE BLUE	R9			36001003	26640731

Sockelleiste weiß: 26640700

*abweichende Verpackungseinheit: 16 Leisten = 32,32 lfm

**VOC = flüchtige organische Verbindungen


Nähere Informationen zu unserem Zubehör finden Sie auf S.69

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	Starfloor Click 30
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken
CE-Zertifizierung	EN 14041	Ja
Benutzungsintensität	EN ISO 10874 (EN 685)	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31
TECHNISCHE DATEN	NORMEN	Starfloor Click 30
Weichmacher	-	Phthalatfrei
Gesamtstärke	EN ISO 24346 (EN 428)	4,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340 (EN 429)	0,30 mm
Oberflächenbehandlung(PUR)		Ja - Extreme Protection
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	7.400 g/m ²
Gefaste Kanten	-	Nein
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Lieferform	EN ISO 24342 (EN 427)	
	Planken	18,3 x 122,10 cm, 9 Planken/Kar = 2,009 m ²
	Fliesen	31 x 60,30 cm, 9 Fliesen/Kar = 1,68 m ² 31 x 60,05 cm, 9 Fliesen/Kar = 1,675 m ²
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN	Starfloor Click 30
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,08mm
MöbelfüÙe	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 (EN 425)	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallschutzverbesserungsmaß	ISO 717/2	$\Delta L_w = 3$ dB
Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456	0,03 m ² K/W Geeignet – max. 27°C
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit
Rutschhemmklasse	DIN 51130 EN 13893	R9 (Fliesen) /R10 (Planken) $\mu \geq 0,30$

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (08/16). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Hinweis: Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.



STARFLOOR CLICK 30

Planken



**SCANDINAVE WOOD
- BEIGE**

Starfloor Click 30: 35998012
18,3 x 122 cm
ungefast



**SCANDINAVE WOOD
- WHITE**

Starfloor Click 30: 35998013
18,3 x 122 cm
ungefast



**SMOKED OAK
- DARK GREY**

Starfloor Click 30: 35998008
18,3 x 122 cm
ungefast



**SMOKED OAK
- LIGHT GREY**

Starfloor Click 30: 35998007
18,3 x 122 cm
ungefast



**WASHED PINE
- SNOW**

Starfloor Click 30: 35998003
18,3 x 122 cm
ungefast



**WASHED PINE
- BLUE**

Starfloor Click 30: 35998004
18,3 x 122 cm
ungefast



**COLORED PINE
- GREY**

Starfloor Click 30: 35998002
18,3 x 122 cm
ungefast



**COLORED PINE
- BLUE**

Starfloor Click 30: 35998001
18,3 x 122 cm
ungefast



**CERUSED OAK
- BEIGE**

Starfloor Click 30: 35998005
18,3 x 122 cm
ungefast



**CERUSED OAK
- BEIGE**

Starfloor Click 30: 35998006
18,3 x 122 cm
ungefast

Das Dekor Cerused Oak bietet eine lebhaftere Bandbreite an Farben und Strukturen. Die Planken innerhalb einer Box können sich daher stark unterscheiden!
Weitere Informationen siehe S.18



**TEAK
- NATURAL**

Starfloor Click 30: 35998009
18,3 x 122 cm
ungefast

STARFLOOR CLICK 30

Planken & Fliesen



**BEECH
- NATURAL**

Starfloor Click 30: 35998010
18,3 x 122 cm
ungefast



**SOFT OAK
- NATURAL**

Starfloor Click 30: 35998011
18,3 x 122 cm
ungefast



**SCRATCHED METAL
- GREY**

Starfloor Click 30: 35994004
31 x 60,3 cm
ungefast



**RETRO
- BLACK WHITE**

Starfloor Click 30: 36001001
31 x 60,05 cm
ungefast



**RETRO
- INDIGO**

Starfloor Click 30: 36001002
31 x 60,05 cm
ungefast



**RETRO
- ORANGE BLUE**

Starfloor Click 30: 36001003
31 x 60,05 cm
ungefast

ZUBEHÖR


DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

DEKORATIVE WANDSOCKELLEISTE

Kompakte PVC Fußleiste mit PUR Beschichtung zum Verkleben

60 x 10 x 2.020 mm - farblich passend zum Boden
(Artikelnummern finden Sie bei den Produktübersichten)

Lieferform: 1 KAR = 10 Leisten = 20,20 lfm




FLEXIBLE ALUMINIUMPROFILE (zum Verschrauben)

30 x 8 ext x 5 int x 2.500 mm

2 Farben: Silber 1456 011 / Edelstahl 1456 012

Lieferform: 10 Stück zu 2,5 lfm





EDELSTAHL ÜBERGANGSPROFIL (zum Verschrauben)

25 x 4/9,5 x 2.700 mm

2 Farben: Silber 1451 011 / Edelstahl 1451 012

Lieferform: 10 Stück zu 2,7 lfm





ALUMINIUM RAMPENPROFIL (zum Verschrauben)

38 x 2.700 mm

2 Farben: Silber 1454 011 / Edelstahl 1454 012

Lieferform: 10 Stück zu 2,7 lfm



TARKOMFORT PREMIUM

Trittschallverbesserung bis zu 19dB

Art.: 24992 030 - Black

Verpackungseinheit: 1 Rolle 1 m x 15 m



TARKOMFORT PRO

Trittschallverbesserung bis zu 13dB

Anti-Rutsch-Effekt zur einfachen Verlegung

Art.: 24992 020 - Grey

Verpackungseinheit: 1 Rolle 1 m x 10 m







DESIGNBÖDEN MIT HDF - TRÄGER



EASIUM

Die Kollektion Easium von Tarkett umfasst acht bemerkenswert realistische Holzdekore. Was sie jedoch wirklich zu etwas Besonderem macht, ist der innovative Aufbau, der aus einer geschmeidigen Vinylschicht auf einer robusten hochdichten Holzfaserdecke mit Akustikunterlage besteht. Hier ist das Beste von Vinyl- und Holzböden in einem Produkt vereint.

1. EXTREME PROTECTION™ - AUSTRÜSTUNG

Extreme Beständigkeit sowie einfache Reinigung & Pflege

2. OBERFLÄCHENPRÄGUNG

Authentische Strukturen

3. 0,40 MM STARKE, TRANSPARENTE NUTZSCHICHT

Nutzungsstufe 32; strapazierfähig und druckbeständig

4. 1,2 MM DESIGNBELAG (INKL. NUTZSCHICHT)

Designbelag in 8 verschiedenen Dekoren


5. HDF-TRÄGER

7,3 mm starker HDF-Träger

6. 1,5 MM TRITTSCHALLDÄMMUNG

Trittschalldämmung aus 100% Recycling-Material, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel

7. FOLD-DOWN KLICK-SYSTEM



PHTHALATFREIE KONSTRUKTION

Die phthalatfreien Weichmacher in Easium sind:

- gesundheitlich unbedenklich
- lebensmittelecht und sogar
- für Kinderspielzeug geeignet

So steht einem sorglosen Einsatz unserer Produkte in sensiblen Bereichen oder Wohnräumen mit Kindern nichts im Weg



Niedrige VOC Emissionen**

10 mal niedriger als die strengsten europäischen Standards.



MADE IN GERMANY

Easium wird in Deutschland hergestellt und entspricht den höchsten Umwelt- und Qualitätsstandards. Die Fertigungsstätten sind gemäß ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, die Herstellung und den Vertrieb unserer Bodenbeläge umweltbewusst zu gestalten – um somit eine flexible Herstellung, ein qualitativ hochwertiges Produkt und einen perfekten Lieferservice sicherzustellen.

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	EASIMUM
Belagsart		Elastischer Bodenbelag auf HDF-Träger mit integrierter Trittschalldämmung
CE-Zertifizierung	EN 14041	Ja
Benutzungsintensität	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 32
TECHNISCHE DATEN	NORMEN	EASIMUM
Weichmacher		Phthalatfrei
TVOC nach 28 Tagen	ISO 16000-9	< 100 µg/m ³
Recyclinganteil		8,41 %
Gesamtstärke	EN ISO 24342	10 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,4 mm
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Länge	EN ISO 24342	1.292 mm
Breite	EN ISO 24342	194 mm
Oberflächenbehandlung(PUR)		Ja - Extreme Protection™
Flächengewicht		9.170 g/m ²
Gefaste Kanten	-	vierseitig gefast
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN	EASIMUM
Maßänderungen hervorgerufen durch Veränderungen der Luftfeuchtigkeit	EN ISO 14085 annex C	≤ 0,40 %
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Möbelfüße	EN 424 / ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425 / ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallschutzverbesserungsmaß	ISO 717-2 / ISO 10140-3	ΔL _w = 15 dB
Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen (o)	EN 14085 annex C	o Durchschnitt ≤ 0,15 mm - o max ≤ 0,20 mm
Höhenunterschiede zwischen zusammengefügt Elementen (h)	EN 14085 / ISO 20326	h Durchschnitt ≤ 0,10 mm - h max ≤ 0,15 mm
Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 12667	Geeignet – max. 27°C
Lichteichtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	nicht verändert (0)*
Rutschhemmklasse	DIN 51130 / EN 13893 EN 14041	R10 ≥ 0,30 - Klasse DS
Rechtwinkligkeit	EN ISO 204342	0,2 mm

Logistik				
7 Dielen / Pack	1,754 m ² /Pack	56 Pack/PAL	98,224 m ² /PAL	9,17 kg/m ²



EASIUM

Planken

Easium				Format in cm
Design	Farbe	Prägung	Rutschhemmung	19,4 x 129,20
CONTEMPORARY OAK	GREY	Natural	R10	42297901
CONTEMPORARY OAK	GREGE	Natural	R10	42297902
CONTEMPORARY OAK	NATURAL	Natural	R10	42297903
CONTEMPORARY OAK	BROWN	Natural	R10	42297904
ELM	BEIGE	Natural	R10	42297905
ELM	NATURAL	Natural	R10	42297906
RUSTIC OAK	MEDIUM GREY	Natural	R10	42297907
RUSTIC OAK	LIGHT GREY	Natural	R10	42297908

ZUBEHÖR



	ÜBERGANGSPROFIL	ANPASSUNGSPROFIL	FUSSLEISTE B
DEKORE	10 x 44 x 2000 mm Einzelbezug	12 x 44 x 2000 mm Einzelbezug	18 x 58 x 2400 mm 5 Stück / Box
CONTEMPORARY OAK GREY	8004901	8005901	42300901
CONTEMPORARY OAK GREGE	8004902	8005902	42300902
CONTEMPORARY OAK NATURAL	8004903	8005903	42300903
CONTEMPORARY OAK BROWN	8004904	8005904	42300904
ELM BEIGE	8004905	8005905	42300905
Elm Natural	8004906	8005906	42300906
RUSTIC OAK MEDIUM GREY	8004907	8005907	42300907
RUSTIC OAK LIGHT GREY	8004908	8005908	42300908
Fußleiste weiß	-	-	42300000



8019101 Clipholder zur Leistenmontage (passend für Fußleisten B);
inkl. Schrauben und Dübel - VE: 10 Boxen (300 St.) = 1 Karton

EASIUM

Planken



**CONTEMPORARY OAK
- BROWN**

Easium: 42297904
19,4 x 129,2 cm
4-seitig gefast



**CONTEMPORARY OAK
- NATURAL**

Easium: 42297903
19,4 x 129,2 cm
4-seitig gefast



**CONTEMPORARY OAK
- GREGE**

Easium: 42297902
19,4 x 129,2 cm
4-seitig gefast



**CONTEMPORARY OAK
- GREY**

Easium: 42297901
19,4 x 129,2 cm
4-seitig gefast



ELM - BEIGE

Easium: 42297905
19,4 x 129,2 cm
4-seitig gefast



ELM - NATURAL

Easium: 42297906
19,4 x 129,2 cm
4-seitig gefast



RUSTIC OAK - MEDIUM GREY

Easium: 42297907
19,4 x 129,2 cm
4-seitig gefast



RUSTIC OAK - LIGHT GREY

Easium: 42297908
19,4 x 129,2 cm
4-seitig gefast



DESIGNBÖDEN LOSE VERLEGBAR

iD Inspiration Loose-lay

Unverwechselbares Design in Ihren Innenraum zu bringen muss keine harte Arbeit sein. Mit seinem einzigartigen Antirutsch-Fischgrätenrücken liefert Tarketts Loose-lay Bodenbelag stärkere Haftung und Stabilität als andere modulare Designbelagslösungen. Durch geringe Vorbereitungsarbeit und den Verzicht auf Klebstoffe ist die Verlegung einfach und macht Renovierungen über Nacht möglich.

iD INSPIRATION LOOSE-LAY

1 TopClean XP™ PUR Ausrüstung

Extreme Beständigkeit sowie einfache Reinigung & Pflege

2 Nutzschiicht

0.55 mm starke, transparente Nutzschiicht

3 Design Film

22 verschiedene Holz- und Steindekore

4 Kernlage

für eine außerordentliche Strapazier- und Druckbeständigkeit

5 Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion

für eine perfekte Maßstabilität

6 Bodenschicht


für eine solide Basis

7 Ausgleichslage

zur Stabilisierung

8 Tarketts exklusiver Antirutsch-Fischgrätrücken

für eine außergewöhnliche Haftung am Unterboden und Rutsicherheit in alle Richtungen



EINE EINZIGARTIGE VERLEGETECHNOLOGIE FÜR EINEN KOSTENSPARENDEN EINBAU

iD Inspiration Loose-lay ist bis zu 3 mal schneller zu verlegen als andere modulare Designbodenbeläge. Damit ist der Boden ideal für kleine oder häufig wechselnde Flächen, sowie Umgebungen in denen ein schneller Einbau erforderlich ist. Sogar eine Renovierung über Nacht ist möglich. Der Unterboden bedarf nur minimaler Vorbereitung und für das Verlegen ist keinerlei Klebstoff erforderlich. Material- und Arbeitskosten werden daher reduziert.

iD Inspiration Loose-lay verfügt über eine einzigartige, rutschfeste Rückenkonstruktion. Das patentierte Fischgrättdesign sorgt für eine starke Haftung und Stabilität.

Diese Lösung ist vollkommen formbeständig und genauso beständig und zuverlässig wie ein verklebter Boden.

Sie können iD Inspiration Loose-lay sehr einfach entfernen, ohne das Produkt oder den Unterboden zu beschädigen. Damit werden zukünftige Renovierungen erleichtert sowie schneller und günstiger umsetzbar.

GROSSE AUSWAHL EXKLUSIVER UND SEHR AUTHENTISCHER DESIGNS

iD Inspiration Loose-lay ist in 22 raffinierten Designs in Planken- (19 Holzdekore) und Fliesen- (3 Steindekore) Formaten erhältlich. Lassen Sie Konventionen hinter sich und mischen Sie unterschiedliche Ausführungen, um Ihre ganz individuelle Gestaltung zu realisieren. Um ein perfektes Finish zu gewährleisten, können Sie abgestimmtes Zubehör von Tarkett verwenden.

EINE UMWELTFREUNDLICHE LÖSUNG

iD Inspiration Loose-lay ist zu 100% recycelbar. Der Boden trägt zur Verbesserung der Innenraumluftqualität bei, da die VOC-Emissionen** mindestens zehnmals niedriger sind als die strengsten europäischen Standards. Durch alternative Weichmacher, die selbst in sensiblen Bereichen wie der Spielzeugherstellung, Lebensmittelverpackung oder bei medizinischen Geräten Anwendung finden, ist der Belag frei von Phthalaten.

100 %

Recyclable





TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	iD Inspiration Loose-Lay
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Bodenbelag
CE-Zertifizierung	EN 14041	Ja
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
TECHNISCHE DATEN	NORMEN	iD Inspiration Loose-Lay
Weichmacher	-	Phthalatfrei
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Oberflächenbehandlung (PUR)	-	Ja - TopCleanXP™
Flächengewicht	EN ISO 23997	7.500 g/m ²
Gefaste Kanten	-	Nein
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Abmessungen	EN ISO 24342	
	Planken	22,9 x 1121,9 cm, 10 Planken/Kar = 2,79 m ²
	Fliesen	30,5 x 61 cm, 14 Fliesen/Kar = 2,6 m ²
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN	iD Inspiration Loose-Lay
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
MöbelfüÙe	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	8 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,04 m ² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung		Geeignet - max. 27 °C
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit
Rutsicherheit	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	<2 kV ≥ 10 ¹¹ Ohm

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (12/16). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Hinweis: Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.



ID INSPIRATION LOOSE-LAY

Planken

iD Inspiration Loose-lay		Format in cm		
Design	Farbe	Rutsch-hemmung	22,9 x 121,9 cm	Sockelleiste 60x10x2.020mm
LIMED OAK	BEIGE	R9	24640000	26640750
LIMED OAK	GREY	R9	24640001	26640751
LIMED OAK	BROWN	R9	24640002	26640752
MOUNTAIN OAK	NATURAL	R9	24640003	26640749
MOUNTAIN OAK	BROWN	R9	24640004	26640748
MOUNTAIN OAK	BLACK	R9	24640005	26640747
CHRISTMAS PINE	WHITE	R9	24640006	26640746
CHRISTMAS PINE	NATURAL	R9	24640007	26640745
CHRISTMAS PINE	BROWN	R9	24640008	26640744
BEACH WOOD	BEIGE	R9	24640009	26640753
BEACH WOOD	GREY	R9	24640010	26640754
DELICATE WOOD	WHITE	R9	24640011	26640758
DELICATE WOOD	GREGE	R9	24640012	26640760
DELICATE WOOD	BLACK	R9	24640013	26640759
ELEGANT OAK	BEIGE	R9	24640014	26640743
ELEGANT OAK	NATURAL	R9	24640015	26640742
SAWN OAK	GREY	R9	24640016	26640755
SAWN OAK	BROWN	R9	24640017	26640756
SAWN OAK	DARK BROWN	R9	24640018	26640757


Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION LOOSE-LAY

Fliesen

iD Inspiration Loose-lay		Format in cm		
Design	Farbe	Rutsch-hemmung	30,5 x 61	Sockelleiste 60x10x2.020mm
BETON	WHITE	R9	24641000	26640740
BETON	GREY	R9	24641002	26640739
BETON	BLACK	R9	24641001	26640741

Sockelleiste weiß:
26640700



ID INSPIRATION LOOSE-LAY

Planken



LIMED OAK - BEIGE

iD Loose-lay: 24640000
22,9 x 121,9 cm
ungefast



LIMED OAK - GREY

iD Loose-lay: 24640001
22,9 x 121,9 cm
ungefast



LIMED OAK - BROWN

iD Loose-lay: 24640002
22,9 x 121,9 cm
ungefast



MOUNTAIN OAK - NATURAL

iD Loose-lay: 24640003
22,9 x 121,9 cm
ungefast



MOUNTAIN OAK - BROWN

iD Loose-lay: 24640004
22,9 x 121,9 cm
ungefast



MOUNTAIN OAK - BLACK

iD Loose-lay: 24640005
22,9 x 121,9 cm
ungefast



BEACH WOOD - BEIGE

iD Loose-lay: 24640009
22,9 x 121,9 cm
ungefast



BEACH WOOD - GREY

iD Loose-lay: 24640010
22,9 x 121,9 cm
ungefast



SAWN OAK - GREY

iD Loose-lay: 24640016
22,9 x 121,9 cm
ungefast




SAWN OAK - BROWN

iD Loose-lay: 24640017
22,9 x 121,9 cm
ungefast



SAWN OAK - DARK BROWN

iD Loose-lay: 24640018
22,9 x 121,9 cm
ungefast



ID INSPIRATION LOOSE-LAY

Planken & Fliesen



CHRISTMAS PINE - WHITE

iD Loose-lay: 24640006
22,9 x 121,9 cm
ungefast



CHRISTMAS PINE - NATURAL

iD Loose-lay: 24640007
22,9 x 121,9 cm
ungefast



CHRISTMAS PINE - BROWN

iD Loose-lay: 24640008
22,9 x 121,9 cm
ungefast



DELICATE WOOD - WHITE

iD Loose-lay: 24640011
22,9 x 121,9 cm
ungefast



DELICATE WOOD - GREGE

iD Loose-lay: 24640012
22,9 x 121,9 cm
ungefast



DELICATE WOOD - BLACK

iD Loose-lay: 24640013
22,9 x 121,9 cm
ungefast




ELEGANT OAK - BEIGE

iD Loose-lay: 24640014
22,9 x 121,9 cm
ungefast



ELEGANT OAK - NATURAL

iD Loose-lay: 24640015
22,9 x 121,9 cm
ungefast



BETON - WHITE

iD Loose-lay: 24641000
30,5 x 61 cm
ungefast



BETON - GREY

iD Loose-lay: 24641002
30,5 x 61 cm
ungefast



BETON - BLACK

iD Loose-lay: 24641001
30,5 x 61 cm
ungefast



DESIGNBÖDEN LOSE VERLEGBAR


TILT

Tarkett Interlocking Tiles

TILT ist Tarkett's schwimmende Bodenbelags-Lösung im Objektbereich und in industriellen Bereichen, bestens geeignet sowohl für Neubauten als auch für Renovierungsprojekte. TILT ist nicht nur einfach zu verlegen und hält Ihre Verlegezeit auf einem Minimum, sondern reduziert außerdem Geschäftsverluste, die durch Ausfallzeiten entstehen. TILT liefert ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, spart Zeit und ist außerdem eine außerordentlich wertvolle Kosteneinsparung für jedes Bauprojekt.

TILT

- 1 TopClean XP PUR Ausrüstung**
Extrem widerstandsfähig und einfache, kostengünstige Pflege
- 2 Oberflächen Prägung**
Für bessere Antirutsch-Eigenschaften
- 3 0,70 mm starke, transparente Nuttschicht**
Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig
- 4 Design Film**
7 verschiedene Dekore
- 5 Kernlage, verstärkt mit Glasvlies**
Hervorragende Maßstabilität und widerstandsfähig gegen Abrieb und Druckbelastungen
- 6 Gegenzug**



EINE UMWELTFREUND-LICHE LÖSUNG

TILT ist zu 100% recycelbar. Der Boden trägt zur Verbesserung der Innenraumluftqualität bei, da die VOC-Emissionen** mindestens zehnmals niedriger sind als die strengsten europäischen Standards. Durch alternative Weichmacher, die selbst in sensiblen Bereichen wie der Spielzeugherstellung, Lebensmittelverpackung oder bei medizinischen Geräten Anwendung finden, ist der Belag frei von Phtalaten.



TILT Fliesen

TILT			Format in cm		Sockelleiste 60x10x2.020mm	
Design	Farbe	Rutsch-hemmung	45,72 x 45,72 cm	91,44 x 91,44 cm		
BETON	GREY	R9	24750001		weiß: 26640700	Aluminium: 26640701
BETON	DARK GREY	R9	24750002			
BETON	BEIGE	R9	24750000			
GRANIT	GREY	R9		4697005		
GRANIT	BLUE	R9		4697007		
GRANIT	BLACK	R9		4697004		
GRANIT	RED	R9		4697006		

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	iD Inspiration Click
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag mit ineinandergreifender Verbindung zum
CE-Zertifizierung	EN 14041	Ja
Benutzungsintensität	EN ISO 10874 (EN 685)	Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43
TECHNISCHE DATEN	NORMEN	iD Inspiration Click
Weichmacher	-	Phthalatfrei
Gesamtstärke	EN ISO 24346 (EN 428)	5,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340 (EN 429)	0,70 mm
Oberflächenausrüstung (PUR)		Ja - TopCleanXP™
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	7400 g/m ²
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Lieferform	EN ISO 24342 (EN 427)	
	Fliesen	91,44 x 91,44 cm (Granit) 3 Fliesen/Kar. (=2,51 m ² -20,10 kg) 45,72 x 45,72 cm (Beton) 10 Fliesen/Kar. (=2,09 m ² - 16,70 kg)
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN	iD Inspiration Click
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	< 0,15 %
Schlüsselung nach Wärmeeinwirkung	ISO 23999 (EN 434)	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	< 0,10 mm
MöbelfüÙe	ISO 16581 EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 (EN 425)	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	$\Delta L_w = 6$ dB
Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W Geeignet - max. 27 °C
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987 EN 423	nicht verändert (0)*
Rutschhemmklasse	DIN 51130 EN 13893	R9 $\mu \geq 0,30$ DS
Elektrostatistische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	< 2 kV R1 > 10 ⁹ Ohm

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten, keine Veränderung der Materialeigenschaften.
Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (08/16). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.
Hinweis: Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.



TILT

Fliesen



GRANITE - TRAFFIC RED RAL 3020

4697 006
91.44 x 91.44 cm



GRANITE - BLACK

4697 004
91.44 x 91.44 cm



GRANITE - TRAFFIC BLUE RAL 5017

4697 007
91.44 x 91.44 cm




GRANITE - GREY

4697 005
91.44 x 91.44 cm



CONCRETE - DARK GREY

24750 002
45.72 x 45.72 cm



CONCRETE - GREY

24750 001
45.72 x 45.72 cm



CONCRETE - BEIGE

24750 000
45.72 x 45.72 cm

DESIGNBÖDEN LOSE VERLEGBAR



iD Square

Fördern Sie die Effizienz bei der Arbeit durch ein perfektes Team: Komfort und Wohlbefinden. Für ein ruhiges und kooperatives Umfeld, oder eine dynamische und inspirierende Umgebung, in der Kollektion iD Square finden Sie alles, was Sie suchen!

iD SQUARE

iD Square bietet die größte Vielfalt an Designs und Farben auf dem Markt, um beruhigende oder anregende Umgebungen zu schaffen, die das Bild und die Werte des Unternehmens widerspiegeln. Durch die Kombination der Farben kann die Einteilung von Arbeitsbereichen hervorgehoben werden. Dieses einzigartige Angebot bietet 3 verschiedene Formate: 50 x 50 cm für klassische und zeitlose Designs, 66 x 66 cm mit modernen Designs und weniger Fugen für eine optimale Ästhetik, 25 x 100 cm und 50 x 50 cm um mit verschiedenen Kombinationen zu spielen.

1 TopClean XP™ PUR Ausrüstung

Extreme Beständigkeit sowie einfache Reinigung & Pflege

2 Nutzschrift

0,80 mm starke, transparente Nutzschrift

3 Design


37 Designoptionen

4 Kernlage aus homogenen, kalandrierten Lagen mit Glasvliesverstärkung

für eine außerordentliche Strapazier- und Druckbeständigkeit, perfekte Maßstabilität

5 Schaumrücken

Trittschallverbesserung bis zu 15dB



PHTHALATFREIE KONSTRUKTION

Die phthalatfreien Weichmacher in iD Square sind:

- gesundheitlich unbedenklich
- lebensmittelecht und sogar
- für Kinderspielzeug geeignet

So steht einem sorglosen Einsatz unserer Produkte in sensiblen Bereichen oder Wohnräumen mit Kindern nichts im Weg



NIEDRIGSTE VOC-EMISSIONEN

iD Square befindet sich auf einem VOC-Emissionsniveau**, das die strengsten Europäischen Emissionsstandards um das hundertfache unterschreitet und damit unter der Nachweisgrenze liegen.



MADE IN EUROPE

iD Square wird in Europa hergestellt und entspricht den höchsten Umwelt- und Qualitätsstandards. Die Fertigungsstätten sind gemäß ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, die Herstellung und den Vertrieb unserer Bodenbeläge umweltbewusst zu gestalten – um somit eine flexible Herstellung, ein qualitativ hochwertiges Produkt und einen perfekten Lieferservice sicherzustellen.

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	iD Square
Belagsart	EN ISO 10874	Akustischer und elastischer Heterogener Designbodenbelag
CE-Zertifizierung	EN 14041	Ja
Benutzungsintensität	EN ISO 10874 (EN 685)	Geschäftsbereich: 34
TECHNISCHE DATEN	NORMEN	iD Square
Weichmacher		Phthalatfrei
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,80 mm
Oberflächenausrüstung(PUR)		Ja - TopCleanXP™
Flächengewicht	EN ISO 23997	5.195 g/m ²
Gefaste Kanten		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Lieferform	EN ISO 24342	
	Planken	25 x 100 cm 9 Planken/Kar (=2,25 m ² - 12 kg) - 48 Kar/Palette
	Fliesen	50x50 cm 9 Fliesen/Kar (=2,25 m ² - 12 kg) - 48 Kar/Palette 66 x 66 cm 5 Fliesen/Kar (= 2,22 m ² - 12 kg) - 26 Kar/Palette
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN	iD Square
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,15 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	ΔL _w = 15 dB
Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W Geeignet – max. 27°C
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	hohe Beständigkeit
Rutschhemmklasse	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	< 2 kV R1 > 10 ¹⁰ Ohm


Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (08/16). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.
Hinweis: Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.



ID SQUARE

Planken & Fliesen

iD Square			Format in cm			
Design	Farbe	Rutsch- hemmung	25 x 100 cm	50 x 50 cm	66 x 66 cm	Sockelleiste 60x10x2.020mm
MINIMAL WOOD	NATURAL	R9	24567100	24563100	-	weiß: 26640700 Aluminium: 26640701
MINIMAL WOOD	GREY	R9	24567101	24563101	-	
MINIMAL WOOD	DARK GREY	R9	24567102	24563102	-	
PLATEAU ASH	GREY	R9	24567009	24563009	-	
TISSE	DARK GREY	R9	-	24560032	-	
TISSE	CHOCOLAT	R9	-	24560033	-	
TISSE	LIGHT GREY	R9	-	24560035	-	
FABRICS	GREGE	R9	-	24562000	-	
FABRICS	LIGHT GREY	R9	-	24562001	-	
FABRICS	GREY	R9	-	24562002	-	
PATINE	LIGHT CHOCOLATE	R9	-	24564040	-	
PATINE	CHOCOLAT	R9	-	24564042	-	
PATINE	ANTHRACITE	R9	-	24564044	-	
PATINE	GRIS	R9	-	24564002	-	
PATINE	BLUE	R9	-	24564045	-	
PATINE	DARK ANTHRACITE	R9	-	24564046	-	
PATINE	RED	R9	-	24564048	-	
DASHES	BLUE	R9	-	24562100	-	
DASHES	GREY	R9	-	24562101	-	
DASHES	LIGHT GREY	R9	-	24562102	-	
DASHES	PURPLE	R9	-	24562103	-	
DASHES	GREEN	R9	-	24562104	-	
PATCHWORK	ANTHRACITE	R9	-	24560024	-	
PATCHWORK	LIGHT GREY	R9	-	24560026	-	
VINTAGE ZINC	DARK GREY	R9	-	-	24565000	
VINTAGE ZINC	BEIGE	R9	-	-	24565001	
VINTAGE ZINC	METALIC	R9	-	-	24565002	
VINTAGE ZINC	GREGE	R9	-	-	24565003	
VINTAGE ZINC	LIGHT COPPER	R9	-	-	24565004	
GRID	METALIC	R9	-	-	24566000	
GRID	METALIC BLUE	R9	-	-	24566001	
GRID	BLACK	R9	-	-	24566002	
GRID	GREY	R9	-	-	24566003	
ZEN	BROWN	R9	-	24560014	-	
ZEN	GREY	R9	-	24560022	-	
PATCHWOOD	WHITE	R9	-	24563200	-	
PATCHWOOD	GREY	R9	-	24563201	-	



ID SQUARE

Planken & Fliesen



TISSE - CHOCOLAT

24560033
50 x 50 cm



TISSE - LIGHT GREY

24560035
50 x 50 cm



TISSE - GREY

24560032
50 x 50 cm



FABRICS - GREGE

24562000
50 x 50 cm



FABRICS - LIGHT GREY

24562001
50 x 50 cm




FABRICS - GREY

24562002
50 x 50 cm



PATINE - LIGHT CHOCOLATE

24564040
50 x 50 cm




PATINE - CHOCOLAT

24564042
50 x 50 cm




PATINE - ANTHRACITE

24564044
50 x 50 cm




PATINE - GRIS

24564002
50 x 50 cm



PATINE - BLUE

24564045
50 x 50 cm



PATINE - DARK ANTHRACITE

24564046
50 x 50 cm



PATINE - RED

24564048
50 x 50 cm


ID SQUARE

Planken & Fliesen



ZEN - BROWN

24560014
50 x 50 cm



ZEN - GREY

24560022
50 x 50 cm



PATCHWOOD - WHITE

24563200
50 x 50 cm



PATCHWOOD - GREY

24563201
50 x 50 cm



MINIMAL WOOD - NATURAL

50 x 50 cm - 24563201
25 x 100 cm - 24567100



MINIMAL WOOD - DARK GREY

50 x 50 cm - 24563102
25 x 100 cm - 24567102



MINIMAL WOOD - GREY

50 x 50 cm - 24563101
25 x 100 cm - 24567101



PLATEAU ASH - GREY

50 x 50 cm - 24563009
25 x 100 cm - 24567009



DASHES - GREY

24562101
50 x 50 cm



DASHES - LIGHT GREY

24562102
50 x 50 cm



DASHES - PURPLE

24562103
50 x 50 cm



DASHES - GREEN

24562104
50 x 50 cm



DASHES - BLUE

24562100
50 x 50 cm




PATCHWORK - ANTHRACITE

24560024
50 x 50 cm



PATCHWORK - LIGHT GREY

24560026
50 x 50 cm



ID SQUARE

Planken & Fliesen



VINTAGE ZINC - DARK GREY

24565000
66 x 66 cm



VINTAGE ZINC - BEIGE

24565001
66 x 66 cm



VINTAGE ZINC - METALLIC

24565002
66 x 66 cm



VINTAGE ZINC - GREGE

24565003
66 x 66 cm




VINTAGE ZINC - LIGHT COPPER

24565004
66 x 66 cm



GRID - METALLIC

24566000
66 x 66 cm



GRID - METALLIC BLUE

24566001
66 x 66 cm



GRID - BLACK

24566002
66 x 66 cm



GRID - GREY

24566002
66 x 66 cm

ZUBEHÖR

DESIGNBÖDEN LOSE VERLEGBAR


DEKORATIVE WANDSOCKELLEISTE

Kompakte PVC Fußleiste mit PUR Beschichtung zum Verkleben

60 x 10 x 2.020 mm - Dekorgleich zum Boden

(Artikelnummern finden Sie bei den Produktübersichten - Dekorgleich nicht verfügbar für TILT & iD Square)

Lieferform: 1 KAR = 10 Leisten = 20,20 lfm




EDELSTAHL ÜBERGANGSPROFIL (zum Verschrauben)

25 x 4/9,5 x 2.700 mm

2 Farben: Silber 1451 011 / Edelstahl 1451 012

Lieferform: 10 Stück zu 2,7 lfm





ALUMINIUM RAMPENPROFIL (zum Verschrauben)

38 x 2.700 mm

2 Farben: Silber 1454 011 / Edelstahl 1454 012

Lieferform: 10 Stück zu 2,7 lfm




FLEXIBLE ALUMINIUMPROFILE (zum Verschrauben)

30 x 8 ext x 5 int x 2.500 mm

2 Farben: Silber 1456 011 / Edelstahl 1456 012

Lieferform: 10 Stück zu 2,5 lfm





FLOOR
IS THE NEW
PLAYGROUND

flooristhenewplayground.tarkett.de

Deutschland: Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal - Telefon: +49 (0) 6233 81-0 - Fax: +49 (0) 6233 81-1688

Österreich: Tarkett Holding GmbH, Nottendorfer Gasse 11, A-1030 Wien - Telefon: +49 (0) 6233 81-2000 - Fax: +43 (0) 1 478 80 61

Schweiz: Tarkett Holding GmbH, Bereich Schweiz, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal - Telefon: +41 (0) 43233-7924 - Fax: +41 (0) 43233-7925

Stand Januar 2017 - Fehler und Änderungen vorbehalten. Die Dekorabbildungen in dieser Broschüre können vom Originalboden abweichen.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE