



Aktivreiniger R 280

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Neutraler Aktivreiniger für die Zwischenreinigung von Bodenbelägen und schonende Beseitigung von starken Verschmutzungen und Fett ohne Anlösen von Polymerversiegelungen. Geeignet auch zur Bauschlussreinigung leicht verschmutzter Bodenbeläge im Haushaltsbereich und von Linoleumbelägen, wenn das werkseitige Pflegefinish erhalten bleiben soll. Darüber hinaus anwendbar zur Reinigung abwaschbarer Oberflächen. Besitzt ein ausgezeichnetes Reinigungs- und Emulgiervermögen und ist hautschonend eingestellt..

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Bodenbeläge aus Kunststoff (PVC, CV, Polyolefin), Linoleum, Gummi sowie Natur- und Kunststein. Darüber hinaus geeignet für lackierte, emaillierte und Kunststoffoberflächen (Türen, Tische, Schränke, Kacheln, Fliesen, Keramiken etc.). Belagsspezifische Pflegeanleitung beachten.

3 ANWENDUNG

Bauschlussreinigung:

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen. Aktivreiniger R 280 im Verhältnis 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen. Bei geringen Bauverschmutzungen Konzentration entsprechend dem Verschmutzungsgrad verringern. Reinigungslösung auf dem Bodenbelag verteilen und Belagsfläche nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit mit Schrubber, Padmeister oder Einscheibenmaschine SRP (und geeignetem Pad bzw. Schrubbürste) bearbeiten. Schmutzflotte mit Sprühsauger und Hartbodenadapter, Premium F1/F2 oder Gummischieber und saugfähigem Breitwischmopp aufnehmen und mit klarem Wasser bis zur vollständigen Neutralisation nacharbeiten.

Zwischenreinigung:

Aktivreiniger R 280 im Verhältnis 1:50 bis 1:100 mit Wasser verdünnen und den Belag mit Schrubber, Padmeister oder Einscheibenmaschine SRP (und rotem Pad bzw. Schrubbürste) bearbeiten. Schmutzflotte mit Sprühsauger und Hartbodenadapter, Premium F1/F2 oder Gummischieber und saugfähigem Breitwischmopp aufnehmen. Bei leichten Verschmutzungen mit Aktivreiniger R 280 in Verdünnung 1:200 wischen.

Hinweise: Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz, Metall, lackierte Oberflächen) nicht mit der Reinigungsflotte benetzen. Aktivreiniger R 280 entfernt keine Polymerschichten. Hierzu Grundreiniger R oder Profi Grundreiniger verwenden.

Verbrauch: 1-2 Liter pro 100 qm (Verdünnung 1:5 bis 1:10)
0,1-0,4 Liter pro 100 qm (Verdünnung 1:50-1:200)

4 TECHNISCHE DATEN

pH-Wert: ca. 8,5 (Konzentrat)

Inhaltsstoffe: 5-15% anionische Tenside, unter 5% nichtionische Tenside, amphotere Tenside. Enthält BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, Duftstoffe, Alkohol.



Aktivreiniger R 280

Giscode: GU 50 (Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel)

Aktivreiniger R 280 im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5 GEBINDEGRÖßEN

750 ml - Flasche

10 l - Kanister

Dr. Schutz - Die Marke für Bodenreinigung und -pflege.

Entwicklung · Produktion · Logistik

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.