



Premium Pflegeöl

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnelltrocknendes Pflegeöl auf Basis ölmodifizierter Alkydharze und natürlicher Öle und Wachse zum Nachölen geölter Parkettböden. Ohne blei- oder kobalthaltige Trockenstoffe. Frischt stumpfe, besonders beanspruchte und intensivgereinigte Öloberflächen wieder auf. Betont die Holzmaserung. Gutes Eindringvermögen, seidenmatte Optik.

Neue Rezeptur mit höherem Festkörper, geruchsärmer und kennzeichnungsfrei.

2 ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet für geölte Holz- und Parkettfußböden sowie für geölte Korkböden und OSB-Platten.

3 ANWENDUNG

Der Boden muss sauber, vollkommen trocken, staub- und fettfrei sein. Verarbeitungs- und Raumtemperatur 18-25°C.

Premium Pflegeöl vor Anwendung sorgfältig aufrühren oder aufschütteln, ggf. auf der Oberfläche gebildete Haut vorher abnehmen. Das Premium Pflegeöl gleichmäßig mit einem fusselfreien Tuch auf den Boden auftragen, und den Ölfilm sofort vollständig mit einem weißen Pad auspolieren. Hierzu das Pad unter einen Schrubber oder die Einscheibenmaschine SRP1 legen. Eventuellen Überschuss unmittelbar im Anschluss mit saugfähigen Tüchern abpolieren. Der Boden muss nach dem Polieren gleichmäßig seidenmatt erscheinen.

Nach Trocknung (min. 12 Std.) ist der Boden wieder begehbar. Vollständige Belastbarkeit nach 7 Tagen gegeben, abhängig von der Auftragsmenge.

Flecken und leichte Kratzer vor dem Ölen ggf. vorsichtig mit feinem Schleifpapier entfernen und die geschliffenen Stellen sorgfältig mit einem weißen Pad glätten. Vor der vollflächigen Anwendung von Premium Pflegeöl eine Intensivreinigung des Bodens mit Intensivreiniger für Parkett & Kork durchführen.

Hinweise:

- Vor Einsatz auf Exoten-, Bunt- und unbekanntem Holzarten Anwendungseignung gemäß Gebrauchsanleitung an geeigneter Testfläche (min. 1 qm) prüfen.
- Auf harzreichen Hölzern kann es zum Anlösen und Austreten enthaltenen Harzes kommen, was ggf. zu Trocknungsverzögerungen oder Ungleichmäßigkeiten im Oberflächenbild führt. Entsprechende Trocknungsverzögerungen gelten bei hoher Luftfeuchte oder niedriger Verarbeitungs- und Raumtemperatur.
- Bei Auftrag und Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen, jedoch Zugluft und starke Sonneneinstrahlung vermeiden und die Oberfläche vor Staub schützen. Fußbodenheizung rechtzeitig vorher abstellen.

4 VERBRAUCH

10-20 g/qm, je nach Saugfähigkeit des Bodens



Premium Pflegeöl

5 LAGERUNG

Kühl und trocken im verschlossenen Originalgebinde lagern. Mindesthaltbarkeit: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: natürliche Öle und Wachse, Alkydharze, Kohlenwasserstoffe, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe
pH: nicht bestimmbar, lösemittelbasierte Formulierung.

ADR/RID: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP: H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften.

GIS-Code: Ö 60 (Produktcode für Oberflächenbehandlungsmittel)

7 BESONDERE HINWEISE

- Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä.. Ölgetränkte Arbeitsmittel daher offen ausgebreitet trocknen lassen und erst nach Durchtrocknung entsorgen. Oder diese mit Wasser tränken und luftdicht in Metallbehälter verschlossen, brandsicher entsorgen.
- Im Zuge der Rezepturumstellung empfehlen wir die alte und neue Rezeptur nicht parallel auf einer Fläche zu verarbeiten, da geringfügige Unterschiede im Oberflächenbild nicht ausgeschlossen sind. Kann dies nicht gewährleistet werden, ist es auch möglich die unterschiedlichen Qualitäten vorab zu mischen.

8 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Sicherheitsdatenblatt

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage www.dr-schutz.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Premium Pflegeöl



Dr. Schutz - We Care About Floors

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. 044 533 45 00
Fax 044 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Michael Neubauer
Tel. : +43 (0) 664 3562985
Fax: +43 (0) 463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.