



Terrassen Öl

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Spezialöl für den Außeneinsatz auf Basis pflanzlicher Öle. Durch das gute Eindringvermögen wird das Holz konserviert, bleibt dabei aber offenporig und atmungsaktiv. Die natürliche Schönheit und Struktur des Holzes bzw. WPC werden optisch hervorgehoben. Rutschhemmungsklasse R 10. Rutschhemmende Wirkung geprüft durch das Institut für Wand- und Bodenbeläge, Säurefließner-Vereinigung e.V. gemäß den Vorschriften der BGR 181 und DIN 51130.

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Imprägnierung Holzterrassen aus allen Arten von Hölzern und WPC. Auch geeignet zur Behandlung von Gartenmöbeln und anderen Gegenständen aus Holz im Außenbereich.

3 ANWENDUNG

Bei Verarbeitung Außentemperaturen von mindestens 10°C einhalten. Das zu imprägnierende Holz muss sauber und trocken sein. Alte Anstriche bei Bedarf vorher abschleifen. Den letzten Schliff mit 120er Körnung durchführen. WPC-Oberflächen vorab evtl. mit dem Intensivreiniger für Außenflächen reinigen.

Untergrundvorbereitung: Das Öl gleichmäßig mit einem Pinsel oder einem nichtflusenden Tuch in Richtung der Maserung auftragen. Nach etwa 30 Minuten Einwirkdauer nicht aufgenommenes Öl mit einem Pinsel oder einem nichtflusenden Lappen vollständig ausstreichen, bzw. abnehmen. Die Fläche nach Trocknung über Nacht erneut mit einem Pinsel oder nichtflusenden Lappen einölen. Dabei so lange nass in nass nacharbeiten, bis die Oberfläche vollständig gesättigt ist. Überschüssiges Öl vollständig abnehmen.

Trocknungszeit: 12 Stunden (bei guter Belüftung).

Verbrauch: Weichholz: 200-250mL/m²; Hartholz: 100-120mL/m²

4 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Modifizierte Öle, entaromatisiertes Testbenzin, bleifreie Sikkative
Verdünner: Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Giscode: Ö 60 (Produktcode für Oberflächenbehandlungsmittel)

Lagerung und Transport: +5°C bis +25°C, 36 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR

Tücher oder Pads, die Produktreste von Terrassen Öl enthalten, können sich beim Trocknen im Fall einer Wärmestauung selbst entzünden. Diese daher offen ausgebreitet trocknen lassen und erst nach Durchtrocknung entsorgen.



Terrassen Öl

Terrassen Öl im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

5

GEBINDEGRÖßEN

750 ml - Dose

2,5 l - Eimer

Dr. Schutz - Die Marke für Bodenreinigung und -pflege.

Entwicklung · Produktion · Logistik

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.