

Dämmmatte

(7 m² Rolle) – Interio

TECHNISCHES DATENBLATT

Stand: Jan 2020

www.deinetuer.de

Beschreibung

- konfektionierte Gehschallreduzierungsmatte auf vorwiegend natürlicher und ökologischer Basis (über 90 %) für die lose Verlegung unter Parkett, Holzböden, Laminatböden und Designböden
- bietet gute Tritt- und Raumschallreduzierung durch hohes Eigengewicht

Allgemeine Daten

Maße:	Rollenbreite: ca. 1 m Rollenlänge: ca. 7 m
Stärke:	ca. 2,5 mm
Flächengewicht:	ca. 2 kg/m ²

Technische Daten

Produktzusammensetzung:	Dauerelastische Dämmunterlage aus Polyurethanbindemittel und mineralischen Füllstoffen mit einseitiger transparenter PET-Folie sowie Vlies-Rückenkaschierung
(CS)-Druckstabilität (angelehnt an EN 826):	ca. 150 kPa
(IS)-Trittschallminderung (nach DIN EN 16 251-1) unter Laminatboden 7 mm:	bis zu 19 dB
(RWS)-Raumschallreduzierung (angelehnt an EPLF Norm WD 021029-5) unter Laminatboden 7 mm:	bis zu 28 %
(R)-Wärmedurchlasswiderstand (CEN TS 16 354):	ca. 0,01 m ² x K/W
Fußbodenheizung:	Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizungen
(RFT)-Brandverhalten (nach DIN EN 13 501):	Ef
(DL)-Dynamische Beanspruchung (CEN TS 16 354):	≥ 2.000.000 Zyklen
(PC)-Punktueller Ausgleichsfähigkeit (CEN TS 16 354):	ca. 1,4 mm
(RLB)-Stoßbeanspruchung (CEN TS 16 354):	800 mm
(CC)-Dauerhafte Druckbeanspruchung (CEN TS 16 354):	ca. 50 kPa
(CC)-Dauerhafte Druckbeanspruchung (angelehnt an DIN EN 1606):	ca. 48 kPa

Nachhaltigkeitsdaten

Umwelt:	Folgende Inhaltsstoffe sind in dem Produkt nicht enthalten: Formaldehyd, Halogene, Weichmacher, Lösemittel, Asbest, Schwermetalle
Entsorgung:	Entsorgung über den normalen Hausmüll
Abfallschlüsselnummer:	EAK-Nr. 170604
Zertifikat:	Blauer Engel

Verlegehinweis

- Einfache Verarbeitung direkt von der Rolle
- Vliesseite nach unten verlegen
- Bitte beachten Sie die Anforderungen des jeweiligen Bodenbelagherstellers an die Unterlage

