



DEINE TÜR
zu Deinem Zuhause

Wohnungseingangstüren

Stärke

40 mm / 46 mm (bei Schallschutzklasse 3)

Rahmen

3-seitig MDF, unten Fichte

Absperrung

HDF Deck

Falz

25,5 x 13 mm

Bänder

V4426 WF Edelstahloptik

Schloss

PZ-Schloss Kl.1, silberfarbig

Oberfläche

Mehrschichtiger Lackaufbau

Bodendichtung

HS-RD/48db inkl. Montageset HS

Verpackung

Kartonverpackt

Schlüssellochbohrung

Mit Schlüssellochbohrung

		32 dB Rwp			37 dB Rwp			42dB Rwp		
Typ		120	130	132	220	230	232	320	330	332
Schallschutzklasse		1	1	1	2	2	2	3	3	3
Klimaklasse		2	3	3	2	3	3	2	3	3
Einbruchschutz		-	-	RC 2	-	-	RC 2	-	-	RC 2
Schallschutzklasse geprüft	DIN 4109	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein*	Nein
Klimaklasse geprüft	DIN ENV 1627	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Einbruchschutz RC 2 geprüft **	DIN EN 1121	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	Nein
Mittellage										
Vollspan (VSP)		X	X	X						
3-fach lose Mittellage					X	X	X			
Sonitus Mittellage								X	X	X
Alu-Einlage			X	X		X	X		X	X
aufrechte LSL Stabilisatoren		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Schlösser										
PZ-Schloss Kl.1		X	X		X	X		X	X	
Doppelstulpschloss DS 9403				X			X			X
sonstige Beschläge / sonstiges Zubehör										
Schall-Ex. eingebaut		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bandseitensicherung Simons Nr. 206				X			X			X
Falzaufschlagdichtung								X	X	X
Bänder										
V0026 WF Edelstahloptik		X	X		X	X		X	X	
V0037 S vernickelt ***				X			X			
V0037 S FD vernickelt ***										X

* in Prüfung

** Umrüstschießblech erforderlich – Mehrpreis beachten

*** Bandaufnahme V4600 und Bänder V4700 WF matt vernickelt erforderlich – Mehrpreis bei der Zarge beachten