



## Produktdatenblatt: Typ T90(EI90)-1-65-SZ

Feuerschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Stahlfassungszone

### WESTAG-Feuerschutz-Türelement, nach DIN 4102

<b>Türblatt</b>	Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
<b>Falz</b>	Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm 2. Falz 15 x 25,5 mm
<b>Kanten</b>	Spezialrahmen mit 3-seitiger Falzkantenbeschichtung
<b>Oberfläche</b>	GetaLit/PortaLit/DekoRit/ WestaLife/WestaLack
<b>Schloss</b>	PZ, nach DIN 18250, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 9 mm Nuss, Stulp silberfarbig mit Sicherheitseinrichtung
<b>Drücker</b>	FS-Garnitur, 9 mm Vierkant
<b>Bänder</b>	2 Bänder VX 7939/160 18-3 TZ mit Tragzapfen, vernickelt
<b>Türschließer</b>	Obentürschließer als Scherenschließer nach DIN EN 1154/1155, Schließkraft einstellbar
<b>Zarge</b>	Stahlfassungszone Typ SZ, türhoch, Spiegel 35/45 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und schutzgrundiert, Doppelfalz, Maulweitenkante 10 mm, 1 Bandaufnahme VX 7611 (3D) je Band, Zargendichtungen

### Sonderleistungen (Option)

Lichtausschnitt: LA-28, Frieze 280 mm, Sockel 400 mm mit F90-Glas, 35/37mm, Holzglasleisten

