



Produktdatenblatt: Typ ECO-1-40-HZ

Energiespar-Türelement

1-flügelig, türhoch, Holzumfassungszarge

WESTAG-Marken: DEKORIT, PORTALIT, GETALIT,

Türblatt: Türdicke ca. 40 mm, Spezialwärmeeinlage, Beanspruchungsgruppe Klasse 3 (entspricht S), Klimaklasse c (entspricht III), Verleimung DIN/EN 204,

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Beschichtung-DEKOFORM, -GETAFORM,

Oberfläche: Dekore nach gültigem Programm DEKORIT, PORTALIT, GETALIT 0,8 - 2,0 mm

Schloss: BB, Bad, PZ vorgerichtet, nach DIN 18251, Dornmaß 55 mm, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons, vernickelt, V 0026 WF

Zarge: Holzumfassungszarge Typ HZ, Futter und Bekleidung gerundet, türhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 1 Bandtasche für Rahmenteil V 4400 GWF, V 4400 GWF, vernickelt, Oberflächendekor wie Türblatt, eingezogene Zargendichtung

Sonderleistungen (Option):

absenkbare Bodendichtung, Feuchtraum-Schutzanleimer unten quer

Hinweis: Türen nach Abstimmung auch in bauseitige Stahlzargen einsetzbar

