



Produktdatenblatt: NR-1-40-ESZ

Nassraum-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Edelstahlzarge

WESTAG-Nassraum-Türelement nach RAL 426 Teil 3

- Türblatt:** ca. 40 mm, Einlage Spezialhartschaum, wasserbeständiger Rahmen mit Aluminium-Stabilisierungselement, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II
- Falz:** Normfalz 13 x 25,5 mm
- Kante:** 3-seitig Kunststoff-Einleimer mit Getaformkante
- Oberfläche:** GETALIT-Auflage 2,0 mm in den Dekoren der PORTALIT/GETALIT-Kollektionen
- Schloss:** Empfehlung: nassraumtaugliches Schloss
- Bänder:** Edelstahlbänder V 0020 WF
- Stahlzarge:** Edelstahlzarge V2A, türhoch, Spiegel 35/30 mm in Massivmauerwerk, 35/50 mm in Leichtbauwand, Maulweitenkante 10 mm, 1 Bandtasche V 8600 je Band, Rahmenteile V 8000, Edelstahl, Zargendichtung

Sonderleistung (Option):

Lichtausschnitt LA-DIN, weitere LA-Typen möglich

Hinweis:

Die Nassraumtür eignet sich für langanhaltende Nässeeinwirkung durch häufiges Spritzwasser, bei täglicher Reinigung, oder durch Kondensatbildung an der Oberfläche durch längeres Duschen in Nasszellenbereichen. Nassraumtaugliche Beschläge sind zu berücksichtigen.

